

ASUS ProArt OLED PA27USD монитор для ПК 67,3 см (26.5") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD QD-OLED Черный

Производитель : ASUS

Семейство продуктов: ProArt OLED Код товара: 90LM04N0-B01371

Модель : PA27USD

ASUS ProArt OLED PA27USD. Диагональ экрана: 67,3 см (26.5"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: QD-OLED, Время отклика: 0,1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	67,3 cm (26.5")	Количество портов Thunderbolt 4	2
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Выход для наушников *	✓
Тип HD *	4K Ultra HD	Линейные выходы наушников	1
Собственное форматное соотношение *	16:9	Порт подключения наушников	3,5 mm
Технология дисплея *	QD-OLED	Встроенный KBM коммутатор	✓
Тип матрицы *	OLED	HDCP	✓
Сенсорный экран *	✗	Версия HDCP	2.3
Яркость дисплея (пик)	1000 cd/m ²	Эргономика	
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m ²	крепление VESA *	✓
Время отклика *	0,1 ms	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Настенный	✓
Антибликовый экран	✓	Слот кабельной блокировки *	✓
Форма экрана *	Плоский	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Контрастность (типичная) *	1500000:1	Регулировка высоты *	✓
Максимальная частота обновления *	240 Hz	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Угол обзора по горизонтали	178°	Вращение вокруг оси	✓
Угол обзора по вертикали	178°	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Количество цветов экрана *	1,073 миллиардов цветов	Вращение	✓
Размер точки	0,155 x 0,155 mm	Диапазон углов поворота	-30 - 30°
Видимая область экрана по горизонтали	59 cm	Регулировка угла наклона	✓
Видимая область экрана по вертикали	33,3 cm	Угол наклона	-5 - 23°
Цифровая горизонтальная частота	15 - 583 kHz	Энергопитание	
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 240 Hz	Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) ✓		Класс энергоэффективности (HDR) *	G

Экран		Энергопитание	
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	45 кВт·ч
Глубина цвета	10 бит	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	50 кВт·ч
Стандарт цветового охвата sRGB охват (обычный)	DCI-P3, sRGB 100%	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	32 W
Цветовое пространство DCI-P3	99%	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Производительность		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Технология Flicker free	✓	Тип подачи питания	Внутренний
Технология Low Blue Light	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Мультимедиа		Вес и размеры	
Количество колонок	2	Ширина с подставкой	610,3 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Глубина с подставкой	239,7 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота с подставкой	584,9 mm
Встроенная камера *	✗	Вес (со стойкой)	7,5 kg
Дизайн		Ширина (без подставки)	610,3 mm
Позиционирование на рынке *	Графический дизайн	Глубина (без подставки)	596 mm
Цвет товара *	Черный	Высота (без подставки)	378,8 mm
Съемная подставка	✓	Вес (без подставки)	4,96 kg
Цвет ножек	Черный	Данные об упаковке	
Порты и интерфейсы		Ширина упаковки	884 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Глубина упаковки	196 mm
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Высота упаковки	685 mm
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Масса брутто	15,1 kg
USB Power Delivery	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
USB Power Delivery до	96 W	Содержимое упаковки	
HDMI *	✓	Подставка в комплекте	✓
Количество HDMI портов	2	Прочие свойства	
Версия HDMI	2.1	Сертификация	Mac Compliance FSC MIX Calman Ready VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free EPEAT Silver Energy Star
Количество портов DisplayPort	1		
Версия DisplayPort	2.1	Технические характеристики	
		Естественная частота обновления	60 Hz



4711636229470



0199291314245



199291314245

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.