

## CyberPower OLS3000EA nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 3 kilovoltampērs 2700 W 8 Maiņstrāvas izvade (-s)

**Zīmols :** CyberPower

**Preces kods:** OLS3000EA

**Modeļa nosaukums :** OLS3000EA

CyberPower OLS3000EA. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Termināls, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4,3 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 13,1 min. Formas faktors: Tower, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Metāls. Atbilstības sertifikāti: CE, RoHS



| Īpašības                            |                                                                                                                                       | Baterija                                  |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| UPS topoloģija *                    | Divkāršā-konversija (tiešsaiste)                                                                                                      | Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē    | 4,3 min     |
| Izejas jaudas kapacitāte (VA) *     | 3 kilovoltampērs                                                                                                                      | Tipiskais dublējuma laiks pusielādē       | 13,1 min    |
| Izejas jauda *                      | 2700 W                                                                                                                                | Baterijas uzlādes laiks                   | 4 h         |
| Viļņa forma *                       | Tīra sinusoīda                                                                                                                        | Uzlādes strāva                            | 1,5 A       |
| Ievades darbības spriegums (min) *  | 190 V                                                                                                                                 | Nomaināmās baterijas kārtidz              | BPSE72V40A  |
| Ievades darbības spriegums (maks) * | 300 V                                                                                                                                 | <b>Dizains</b>                            |             |
| Izejas frekvence *                  | 50/60 Hz                                                                                                                              | Formas faktors *                          | Tower       |
| Izejas darba jauda (min.)           | 208 V                                                                                                                                 | Apvalka materiāls                         | Metāls      |
| Izejas darba jauda (maks.)          | 240 V                                                                                                                                 | Kabeļa garums                             | 1,5 m       |
| Izejas frekvence                    | 50/60 Hz                                                                                                                              | Produkta krāsa *                          | Melns       |
| Maksimālā strāva                    | 13,04 A                                                                                                                               | Ekrāna veids                              | LCD         |
| Sprieguma plūdzlāde                 | 370 J                                                                                                                                 | <b>Ārējās vides apstākļi</b>              |             |
| Atbildes laiks                      | 0 ms                                                                                                                                  | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C   |
| Izvades fāžu skaits                 | 1                                                                                                                                     | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 50 °C |
| Energoefektivitāte (ECO režīms)     | 95%                                                                                                                                   | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 90%    |
| Jaudas koeficients                  | 0,9                                                                                                                                   | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 10 - 90%    |
| Ievades jaudas faktors              | 0,98                                                                                                                                  | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 1500 m  |
| Maksimuma koeficients               | 3:1                                                                                                                                   | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 1500 m  |
| Emergency Power Off (EPO)           | ✓                                                                                                                                     | <b>Sertifikāti</b>                        |             |
| Izejas spriegums THD                | 5%                                                                                                                                    | Atbilstības sertifikāti                   | CE, RoHS    |
| EMI/RFI trokšņu filtrācija          | ✓                                                                                                                                     | <b>Svars&amp;dimensijas</b>               |             |
| Aizsardzība pret pārspriegumu       | ✓                                                                                                                                     | Platums                                   | 169 mm      |
| Jaudas aizsardzības apraksts        | Ievades drošinātājs, Pārstrāva, Pārslodze, Īssavienojums                                                                              | Dziļums                                   | 416 mm      |
| Skaņas signalizācija                | ✓                                                                                                                                     |                                           |             |
| Skaņas signāla režīmi               | Signāls, darbojoties ar baterijām, Nomaināms akumulators, Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls |                                           |             |

| Savienojamība                       |                                   | Svars&dimensijas                |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
| Mainstrāvas izeju tipi              | C13 uzmava, C19 uzmava, Termināls | Augstums                        | 337 mm     |
| Jaudas spraudnis                    | C20 uzmava                        | Svars                           | 26 kg      |
| Izeju skaits                        | 8 Mainstrāvas izvade (-s)         | Informācija par iepakojumu      |            |
| USB pieslēgvietā                    | ✓                                 | Iepakojuma platums              | 295 mm     |
| Emergency Power Off (EPO) konektors | ✓                                 | Iepakojuma dziļums              | 519 mm     |
| Baterija                            |                                   | Iepakojuma augstums             | 458 mm     |
| Baterijas tehnoloģija               | Noslēgts svina skābju (VRLA)      | Iepakojuma svars                | 30,4 kg    |
| Atbalstāmo bateriju skaits          | 3                                 | Logistiskie dati                |            |
|                                     |                                   | Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 8504408590 |
|                                     |                                   | Izcelsmes valsts                | Ķīna       |



4711027790121

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.