

TP-Link Omada SG3428X сетевой коммутатор Управляемый L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Черный

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:
Omada

Код товара: SG3428X



Модель : SG3428X

TP-Link Omada SG3428X. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2+/L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24, Консольный порт: RJ-45/micro-USB. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 128 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Разъем питания: Разъем переменного тока. Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Функции DHCP Список контроля доступа (ACL) Отслеживание сетевого трафика IGMP SSH/SSL поддержка защита от петли Фильтрация/защита BPDU Связка IP-MAC-Порт	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Уровень свича	L2+/L3		
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓		
Управление через веб-интерфейс	✓		
Облачное управление	✓		
проверка ARP	✓		
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓		
Логи системных событий	✓		
Поддержка MIB	Yes	Аутентификация Тип аутентификации	Гостевая виртуальная ЛВС, Аутентификация на основе MAC-адреса, Аутентификация на основе портов AAA, RADIUS, TACACS+
Порты и интерфейсы			
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24		
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Характеристики многоадресной передачи	
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	24	Поддержка многоадресной передачи	✓
Количество слотов для SFP+ модулей	4	Отслеживание поиска групповых слушателей (MLD)	✓
Консольный порт	RJ-45/micro-USB	Протоколы	
Разъем питания	Разъем переменного тока	Протоколы управления	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Сеть		Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP)	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Функции IPv4 & IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Поддержка 10G *	✓	Дизайн	
Зеркальное отражение порта	✓	Монтаж в стойку *	✓
Роутинг на основе политик	✓	Формат	1U
Поддержка управления потоками	✓	Цвет товара	Черный
Объединение каналов	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Количество вентиляторов	0 вентилятор(ы)
Ограничение скорости	✓	Производительность	
Протокол Spanning tree	✓	Без кулера	✓
Head-of-line (HOL) блокировка	✓	Энергопитание	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Источник питания *	Кабель переменного тока
Определение активного соединения	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Маршруты IPv4	48	Входящее напряжение сети	100 - 240 V


Сеть		Энергопитание	
Маршруты IPv6	48	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Поддержка VLAN	✓	Максимальное потребление энергии	23,6 W
Функции Virtual LAN	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
Число VLAN	4000	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Передача данных		Условия эксплуатации	
Коммутационная способность *	128 Gbit/s	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 45 °C
Скорость передачи	95,23 Mpps	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Промежуточное хранение	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Статический роутинг	✓	Тепловыделение	80,52 BTU/ч
Количество статических маршрутов	48	Вес и размеры	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина	440 mm
джамбо кадры	9000	Глубина	180 mm
Пакетная буферная память	12 MB	Высота	44 mm
		Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
		Краткая инструкция пользователя	✓



6935364010522



1210002611596



1210002611602

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.