



TP-Link TL-SG1016PE Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1016PE V2

Модель : TL-SG1016PE



TP-Link TL-SG1016PE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 32 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Разъем питания: Разъем переменного тока. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Светодиодные индикаторы	✓
Уровень свича	L2	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Производительность	
Управление через веб-интерфейс	✓	Совместимые операционные системы	Windows
Порты и интерфейсы		Максимальная длина кабеля	100 m
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	16	Энергопитание	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Источник питания *	AC/PoE
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16	Блок питания в комплекте *	✓
Разъем питания	Разъем переменного тока	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Сеть		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Максимальное потребление энергии	124,4 W
Поддержка 10G *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Количество портов PoE+	8
Зеркальное отражение порта	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Поддержка управления потоками	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	110 W
Объединение каналов	✓	Условия эксплуатации	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Автоматическое согласование	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Функции Virtual LAN	Tagged VLAN, Port-based VLAN	Вес и размеры	
Число VLAN	4000	Ширина	294 mm
Передача данных		Глубина	180 mm
Коммутационная способность *	32 Gbit/s		

Передача данных		Вес и размеры	
Скорость передачи	23,8 Mpps	Высота	44 mm
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Содержимое упаковки	
Промежуточное хранение	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Количество очередей	4	Руководство пользователя	✓
Поддержка Jumbo Frames	✓	Набор для крепления к стойке	✓
джамбо кадры	10000	Данные об упаковке	
Пакетная буферная память	4,1 MB	Тип упаковки	Коробочная версия
Безопасность		CD с ресурсами	✓
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Ширина упаковки	250 mm
Дизайн		Глубина упаковки	400 mm
Монтаж в стойку *	✓	Высота упаковки	80 mm
Составной *	✗	Масса брутто	2,26 kg
Формат	1U	Устойчивость	
Цвет товара	Черный	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Материал корпуса	Металл	Сертификаты	
		Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS



6935364098865



0845973098865



845973098865



6935364082925

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.