



TP-Link Omada SG2218P сетевой коммутатор Управляемый L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:
Omada

Код товара: SG2218P



Модель : SG2218P

TP-Link Omada SG2218P. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L2+. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 26,78 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Защита статического порта	✓
Уровень свича	L2/L2+	SSH/SSL поддержка	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	защита от петли	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Фильтрация/защита BPDU	✓
Облачное управление	✓	Аутентификация	Аутентификация на основе MAC-адреса, Аутентификация на основе портов
проверка ARP	✓		
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓		
Логи системных событий	✓		
Поддержка MIB	MIB II (RFC1213), Bridge MIB (RFC1493), P/Q-Bridge MIB (RFC2674), Radius Accounting Client MIB (RFC2620), Radius Authentication Client MIB (RFC2618), Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925), Support TP-Link private MIBs, RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)		
Порты и интерфейсы		Характеристики многоадресной передачи	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	16	Поддержка многоадресной передачи	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Функции многоадресной передачи	Многоадресная переадресация
Количество слотов для SFP модулей	2		
Сеть		Дизайн	
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Монтаж в стойку *	✓
		Формат	1U
Поддержка 10G *	✗	Цвет товара	Черный
IP маршрутизация	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Роутинг на основе политик	✓		
Поддержка управления потоками	✓		
Объединение каналов	✓		
Контроль "широковещательного шторма"	✓		
Ограничение скорости	✓		
Авто MDI/MDI-X	✓		
		Энергопитание	
		Источник питания *	DC/PoE
		Блок питания в комплекте *	✓
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Максимальное потребление энергии	181,4 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	150 W
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
		Тепловыделение	619,06 BTU/ч

Сеть		Вес и размеры	
Протокол Spanning tree	✓	Ширина	440 mm
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	✓	Высота	44 mm
Поддержка VLAN	✓	Содержимое упаковки	
Передача данных		Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Коммутационная способность *	26,78 Gbit/s	Руководство пользователя	✓
Скорость передачи	26,78 Mpps	Данные об упаковке	
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Тип упаковки	Коробочная версия
Поддержка Jumbo Frames	✓	Сертификаты	
джамбо кадры	9	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Пакетная буферная память	4,1 MB		
Безопасность			
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
Список контроля доступа (ACL)	✓		
Фильтрация MAC-адресов	✓		



4897098689509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.