

TP-Link INSIGHT S385 Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2880 x 1620 pikseļi Siena



Zīmols : TP-Link

Preces kods: INSIGHT S385(2.8MM)

Modeļa nosaukums : INSIGHT S385

TP-Link INSIGHT S385. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Siena, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Lēcas skata leņķis, horizontāls: 111.4°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 58.8°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 134°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Noteikt attālumu: 64 m, Novērošanas attālums: 27 m, Atpazīt attālumu: 13 m

Darbības rādītāji		Audio	
Tips *	IP drošības kamera	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Parauga ātrums	8 kHz
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Iebūvēts mikrofons	✓
Maksimālā darbības distance	85 m	Mikrofonu skaits	1
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s
Dienas/nakts režīms	✓	Tīklošana	
Infrasarkano staru (IR) blokēšanas filtrs	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Attālināta skatīšanās	✓	Tīkla standarts	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Dinamiskais diapazons	120 dB	Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Dizains		Wi-Fi *	✗
Formas faktors *	Lode (forma)	Bluetooth *	✗
Uztādīšanas tips *	Siena	Tiešs skatiens	✓
Produkta krāsa *	Balts	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Apvalka materiāls	Metāls	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
International Protection (IP) code	IP67	Savienojamība	
Nokrišņu	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Kamera		DC ieejas ligzda	✓
Minimālā iluminācija	0 lux	Drošība	
Lēcas skata leņķis, horizontāls	111.4°	Iebūvēta sirēna	✓
Lēcas skata leņķis, vertikāls	58.8°	Aizsardzība ar paroli	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	134°	Vīdeo kustības uztveršana	✓
Slīpuma leņķis	0 - 90°	IP adreses filtrēšana	✓
Kameras slēdža ātrums	1/3 to 1/10000	HTTPS šifrēšana	✓
Attēla sensors		Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progresīvā izvērse	✓		
Sensora tips *	CMOS		

Objektīva sistēma		Drošība	
Noteikt attālumu	64 m	Kustības sensors	✓
Novērošanas attālums	27 m	Spogulis	✓
Atpazīt attālumu	13 m	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Fiksēts fokuss	✓	Daidžesta autentifikācija	✓
Maksimālais atvērums	1,6	Vadības īpašības	
Identificēt attālumu	6 m	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Fiksēts fokusa garums	2,8 mm	Interneta pārlūks	✓
Nakts redzamība		Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Nakts redze *	✓	Atiestates poga	✓
LED tips	IR/balta	Energijas pārvaldība	
Video		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Maksimālā izšķirtspēja *	2880 x 1620 pikseli	Strāvas patēriņš (maks)	10,5 W
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	11,5 W
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	DC izejošais spriegums	12
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Ārējās vides apstākļi	
Video ierakstīšana	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Svars&dimensijas	
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Platums	74 mm
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Augstums	74 mm
		Garums	184 mm
Audio		Svars	525 g
Iebūvēti skaļruņi	✓	Informācija par iepakojumu	
Audio sistēma	2 joslu	Iepakojuma tips	Kaste
Audio ievades kanāli	1.0 kanāli	Iepakojuma saturs	
Audio izvades kanāli	1.0 kanāli	Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Komplektā iekļauts urbšanas šablons	✓
		Manuāls	✓



1210002606349



8885020628166

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.