

TP-Link InSight S485PI Grozāma galva IP drošības kamera Ārējie 3840 x 2160 pikseļi Siena

Zīmols : TP-Link

Preces kods: INSIGHT S485PI

Modeļa nosaukums : InSight S485PI

TP-Link InSight S485PI. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Siena, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Lēcas skata leņķis, horizontāls: 180°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 86°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 180°. Senora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Senora tips (panorāmas kamera): CMOS

Darbības rādītāji		Audio	
Tips *	IP drošības kamera	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Parauga ātrums	8 kHz
Maksimālā darbības distance	44 m	Iebūvēts mikrofons	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Mikrofonu skaits	1
Dienas/nakts režīms	✓	Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Tīklošana	
Attālināta skatīšanās	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Tīkla standarts	IEEE 802.3at
Dizains		Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Formas faktors *	Grozāma galva	Wi-Fi *	✗
Uztādīšanas tips *	Siena	Bluetooth *	✗
Produkta krāsa *	Balts	SIM kartes slots	✓
Apvalka materiāls	Metāls	SIM kartes veids	MicroSIM
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs	Tiešs skatiens	✓
International Protection (IP) code	IP67	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Nokrišņu	✓	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Kamera		Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Minimālā iluminācija	0 lux	Savienojamība	
Lēcas skata leņķis, horizontāls	180°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Lēcas skata leņķis, vertikāls	86°	DC ieejas ligzda	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	180°	Drošība	
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Iebūvēta sirēna	✓
Kameras slēdža ātrums	1/3 to 1/10000	Aizsardzība ar paroli	✓
Attēla sensors		Vīdeo kustības uztveršana	✓
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	IP adreses filtrēšana	✓
Progresīvā izvērse	✓	HTTPS šifrēšana	✓
Sensora tips *	CMOS	Atklāšanas attālums	120 m
Panorāmas kamera		Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums
Sensora tips (panorāmas kamera)	CMOS	Kustības sensors	✓
Objektīva sistēma		Spogulis	✓
Noteikt attālumu	44 m	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Novērošanas attālums	18,33 m	Daidžesta autentifikācija	✓
Atpazīt attālumu	8,8 m	Vadības īpašības	
Fiksēts fokuss	✓	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Maksimālais atvērums	2		
Identificēt attālumu	4,4 m		
Fiksēts fokusa garums	1,65 mm		

Nakts redzamība		Vadības īpašības	
Nakts redze *	✓	Interneta pārlūks	✓
LED tips	IR/balta	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Video		Atiestates poga	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Energijas pārvaldība	
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160	Strāvas patēriņš (maks)	18 W
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Video ierakstīšana	✓	DC izejošais spriegums	12
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Ārējās vides apstākļi	
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Svars&dimensijas	
Audio		Platums	112,3 mm
Iebūvēti skaļruņi	✓	Dziļums	112,3 mm
Audio sistēma	2 joslu	Augstums	110,2 mm
Audio ievades kanāli	1.0 kanāli	Svars	760 g
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Komplektā iekļauts urbšanas šablons	✓
		Manuāls	✓



8885020627886



0810142823821



810142823821



1210002612753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.