

CyberPower PR1500ERT2U nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,5 kilovoltampērs 1500 W 10 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : CyberPower

Preces kods: PR1500ERT2U

Modeļa nosaukums : PR1500ERT2U

CyberPower PR1500ERT2U. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1,5 kilovoltampērs, Izejas jauda: 1500 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 10 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 6 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 18,6 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Metāls. Atbilstības sertifikāti: RoHS




Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	6 min
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1,5 kilovoltampērs	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	18,6 min
Izejas jauda *	1500 W	Baterijas uzlādes laiks	3 h
Viļņa forma *	Tīra sinusoīda	Hot-swap baterija	✓
Ievades darbības spriegums (min) *	159 V	Dizains	
Ievades darbības spriegums (maks) *	288 V	Formas faktors *	Statīvs/Tornis
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Apvalka materiāls	Metāls
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Statņa kapacitāte	2U
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Kabeļa garums	3,05 m
Izejas frekvence	50/60 Hz	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Iebūvēts ventilators	✓
Maksimālā strāva	10 A	Produkta krāsa *	Melns
Sprieguma plūdzlāde	2430 J	Kontroles tips	Pogas
Atbildes laiks	4 ms	Ekrāna veids	LCD
Karstuma izkliedēšana	75,1 BTU/h	LED indikatori	Defekts, Jauda, Status
Izvades fāžu skaits	1	Ārējās vides apstākļi	
Izvades fāžu skaits	1	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izvades jaudas faktors	1	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Strāvas faktora korekcija (PFC) veids	Aktīvs	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Emergency Power Off (EPO)	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
EMI/RFI trokšņu filtrācija	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Trokšņu līmenis	52,5 dB	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Sertifikāti	
Aizsardzības pret pārspriegumu īpašības	Tīkls	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze		

Īpašības		Iepakojuma saturs	
Skaņas signalizācija	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
Vadības protokoli	SNMP/HTTP	Pievienoti kabeli	Sērijveida, USB kabelis
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Manuāls	✓
Savienojamība		Ilgospēja	
Mainstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Ilgospējas atbilstība	✓
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Svars&dimensijas	
Izeju skaits	10 Mainstrāvas izvade (-s)	Platums	433 mm
USB pieslēgvietā	✓	Dziļums	412 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Augstums	86,5 mm
Sērijas saskarne	✓	Svars	29,4 kg
Seriālā interfeisa tips	RS-232	Informācija par iepakojumu	
Seriālo pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma platums	560 mm
RS-232 pieslēgvietā	1	Iepakojuma dziļums	530 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Iepakojuma augstums	275 mm
Emergency Power Off (EPO) konektors	✓	Iepakojuma svars	31,2 kg
Baterija		Logistiskie dati	
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8504408590
Atbalstāmo bateriju skaits	1	Garantijas periods	3 gads(i)
		Izcelsmes valsts	Ķīna
		Papildus informācija	
		Baterijas tips	RBP0129



4712856277609



4712856277395

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.