

be quiet! Dark Power Pro 14 IO barošanas avotu vienība 1600 W 20+4 pin ATX ATX Mels



Zīmols : be quiet!

Preces kods: BP023EU

Modeļa nosaukums : Dark Power Pro 14 IO

be quiet! Dark Power Pro 14 IO. Kopējā jauda: 1600 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 100 - 240 V, Augstākā jauda: 1700 W. Mātesplates strāvas konektors: 20+4 pin ATX, Mātesplates barošanas vada garums: 60 cm, SATA strāvas kabeļa garums: 600,750,900,1050 mm. Mērķis, rezultāts: PC (dators), Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: ATX, 80 PLUS sertifikācija: 80 PLUS Titanium. Produkta krāsa: Mels, Dzesēšanas tips: Aktīvs, Ventilatora diametrs: 13,5 cm. USB kabeļa garums: 0,8 m

Enerģijas pārvaldība		Savienojamība	
Kopējā jauda *	1600 W	CPU strāvas kabeļa garums	70 cm
Augstākā jauda	1700 W	ATX barošanas savienotājs (20 + 4 pin)	✓
Maiņstrāvas ievades spriegums *	100 - 240 V	PCI Express savienotājs	✓
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	Kabeļu tips	Pilnībā modulāra uzbūve
Maksimālā ieejas strāva (@ 110V)	15 A	Darbības rādītāji	
Maksimālā ieejas strāva (@ 220V)	9 A	80 PLUS sertifikācija *	80 PLUS Titanium
Jaudas koeficients	0,98	Cybenetics sertifikācija	Titāns
Strāvas faktora korekcija (PFC) veids	Aktīvs	Mērķis, rezultāts *	PC (dators)
+12 V sliežu skaits	6	Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors *	ATX
Kopējā strāva (+3,3V)	150 W	ATX versija	3.1
Kopējā strāva (+12V)	1600 W	EPS versija	2.92
Kopējā strāva (+5V)	150 W	Trokšņu līmenis	29,1 dB
Kopējā strāva (-12V)	6 W	Dzesētāja ass tips	FDB
Kopējā strāva (+5Vsb)	17,5 W	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	100000 h
Maksimālā izvades strāva (+3.3V)	25 A	Dizains	
Maksimālā izvades strāva (+12V1)	40 A	Produkta krāsa	Mels
Maksimālā izvades strāva (+12V2)	40 A	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Maksimālā izvades strāva (+12V3)	45 A	Ventilatora diametrs	13,5 cm
Maksimālā izvades strāva (+12V4)	45 A	Ventilatoru skaits	1 ventilators/ ventilatori
Maksimālā izvades strāva (+5V)	25 A	Ventilatora ātrums	0 - 2600 RPM
Maksimālā izvades strāva (-12V)	0,5 A	Iluminācija	✗
Maksimālā izvades strāva (+5Vsb)	3,5 A	Integrēts on/off slēdzis	✓
Turēšanas laiks	14,5 ms	Ventilatora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis	✓
Efektivitāte	93,4%	Ārējās vides apstākļi	
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārstrāva, Pārspriegums, Pārkaršana, Īssavienojums, Surge & inrush protection (SIP), Zem sprieguma, Pārslodze	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Savienojamība			
Mātesplates strāvas konektors *	20+4 pin ATX		
Mātesplates barošanas vada garums	60 cm		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
SATA strāvas savienotāju skaits	16	Kabeļu savilce(-es) komplektā	✓
SATA strāvas kabeļa garums	600,750,900,1050 mm	USB kabeļa garums	0,8 m
SATA barošanas kabeļu skaits	5	Sertifikāti	
Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin) *	2	Atbilstības sertifikāti	CB, Federālā komunikāciju komisija, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus, BSMI, CCC, CE, RCM
Perifērālā (Molex) strāvas kabeļa garums	900,1050 mm	Svars&dimensijas	
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Platums	150 mm
EPS barošanas konektors (4+4 kontakti)	✓	Dziļums	200 mm
PCI Express strāvas konektors (6+2 tapu)	6	Augstums	86 mm
PCI Express barošanas savienotāji (12 kontakti)	2	Svars	2,63 kg
PCI Express strāvas kabeļa garums	60 cm	Informācija par iepakojumu	
CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin)	✓	Manuāls	✓
		Rokasgrāmatas valodas	Vienkāršota ķīniešu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Poļu valoda, Krievu valoda, Taizemiešu
		Iepakojuma platums	253 mm
		Iepakojuma dziļums	417 mm
		Iepakojuma augstums	152 mm
		Iepakojuma svars	6,68 kg
Logistiskie dati			
		Transportējamās kastes garums	44 cm
		Transportējamās kastes platums	32,5 cm
		Transportējamās kastes augstums	28,3 cm
		Transportēšanas kārbas neto svars	15,2 kg
		Daudzums transportējamā kastē	2 pcs
		Garantijas periods	10 gads(i)
Papildus informācija			
		Skrūves iekļautas	✓
		Kabeļu saites iekļautas	✓



4260052192115

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.