

## Samsung KM24C-P 61 cm (24") Skārienjūtīgais ekrāns

**Zīmols :** Samsung

**Preces kods:** CY-KM24CPXEN

**Modeļa nosaukums :** KM24C-P

Samsung KM24C-P. Displeja diagonāle: 61 cm (24"). Maiņstrāvas ievades spriegums: 100 - 240 V, Maiņstrāvas ievades frekvence: 50/60 Hz, Enerģija patēriņš: 25 W. VESA-wall mounting system saderīgs: 200 x 200 mm. Drukāšanas tehnoloģija: Termālā pārsūtīšana, Drukas ātrums: 250 mm/sec, Maksimālais drukāšanas platums: 8,3 cm. Skenēšanas tips: 1D/2D, Lineārie (1D) atbalstītie svītrkodi: Codabar, Code 128, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5,...



| Displejs                                  |             | Ergonomika                          |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                      | 61 cm (24") | VESA-wall mounting system saderīgs  | 200 x 200 mm                                                                                                         |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                  | ✓           |                                     |                                                                                                                      |
| Tīklošana                                 |             | Drukāšanas ātrums                   |                                                                                                                      |
| Ethernet/LAN savienojums *                | ✓           | Drukāšanas tehnoloģija              | Termālā pārsūtīšana                                                                                                  |
| Bluetooth *                               | ✗           | Drukas ātrums                       | 250 mm/sec                                                                                                           |
| Wi-Fi *                                   | ✗           | Maksimālais drukāšanas platums      | 8,3 cm                                                                                                               |
| Savienojamība                             |             | Drukas materiāla biezums            | 120 µm                                                                                                               |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits  | 1           | Maksimālais ruļļa diametrs          | 8 cm                                                                                                                 |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits               | 3           | leibūvēti svītrkodi                 | CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, QR Code, UPC-A, UPC-C |
| RS-232 pieslēgvietā                       | 3           | Autogriezējs                        | ✓                                                                                                                    |
| Enerģijas pārvaldība                      |             | Skenēšana/izvērse                   |                                                                                                                      |
| Maiņstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V | Skenēšanas tips                     | 1D/2D                                                                                                                |
| Maiņstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz    | Lineārie (1D) atbalstītie svītrkodi | Codabar, Code 128, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E            |
| Enerģija patēriņš                         | 25 W        | Svars&dimensijas                    |                                                                                                                      |
| Ārējās vides apstākļi                     |             | Platums                             | 334,4 mm                                                                                                             |
| Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C   | Dziļums                             | 236,5 mm                                                                                                             |
| Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | 10 - 80 °C  | Augstums                            | 389,6 mm                                                                                                             |
| Ergonomika                                |             | Svars                               | 7,4 kg                                                                                                               |
| VESA stiprinājums                         | ✓           | Informācija par iepakojumu          |                                                                                                                      |
|                                           |             | Iepakojuma platums                  | 428 mm                                                                                                               |
|                                           |             | Iepakojuma dziļums                  | 316 mm                                                                                                               |
|                                           |             | Iepakojuma augstums                 | 471 mm                                                                                                               |
|                                           |             | Iepakojuma svars                    | 9,1 kg                                                                                                               |
| Iepakojuma saturs                         |             | Svītrkoda lasītājs                  | ✓                                                                                                                    |



8806095479651



8806092554900

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.