

TP-Link InSight S385DPS Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 5456 x 1520 пикселей Стена



Производитель : TP-Link

Код товара: INSIGHT S385DPS

Модель : InSight S385DPS

TP-Link InSight S385DPS. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора объектива по горизонтали: 180°, Угол обзора объектива по вертикали: 51°, Угол обзора объектива по диагонали: 180°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Тип сенсора (панорамная камера): CMOS

Производительность

Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения
Технология подключения *	Проводная
Максимальное рабочее расстояние	76 m
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓
Режим "день/ночь"	✓
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓
Удаленный просмотр	✓
Динамический диапазон	120 dB

Дизайн

Формат *	Bullet (shape)
Тип крепления *	Стена
Цвет товара *	Белый
Материал корпуса	Металл
Защитные возможности	Водонепроницаемый
International Protection (IP) код	IP67
IK код	IK10
Погодостойкость	✓

Камера

Минимальное освещение	0 lx
Угол обзора объектива по горизонтали	180°
Угол обзора объектива по вертикали	51°
Угол обзора объектива по диагонали	180°
Угол наклона	0 - 90°
Скорость действия затвора	1/3 to 1/10000

Датчик изображения

Размер оптического сенсора	25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")
Прогрессивная развертка	✓
Тип сенсора *	CMOS

Аудио

Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law
Интервал выборки	8 kHz
Встроенный микрофон	✓
Число встроенных микрофонов	1
Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с

Сеть

Подключение Ethernet *	✓
Стандарты сети	IEEE 802.3at
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wi-Fi *	✗
Bluetooth *	✗
Слот для SIM-карты	✓
Тип SIM карты	MicroSIM
Просмотр в реальном времени	✓

Устройства хранения данных

Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	512 GB

Порты и интерфейсы

Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓

Безопасность

Встроенная сирена	✓
Защита паролем	✓
Видео обнаружение движения	✓
Фильтрация по IP адресу	✓
HTTPS шифрование	✓
Тип уведомления о тревоге	Push notification
Сенсор движения	✓

Панорамная камера		Безопасность	
Тип сенсора (панорамная камера) CMOS		Зеркало	✓
Объектив		Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция обнаружения	76 m	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция наблюдения	29 m	Характеристики управления	
Дистанция распознавания	14 m	Управление через веб-интерфейс	✓
Фиксированная фокусировка	✓	Браузер	✓
Фиксированное фокусное расстояние	5 mm	Облачное управление *	✓
Ночное видение		Кнопка сброса установок	✓
Ночное видение *	✓	Энергопитание	
Тип светодиода	IR/White	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Видео		Максимальное потребление энергии	18 W
Максимальное разрешение *	5456 x 1520 пикселей	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Всего мегапикселей *	8 MP	Выходное напряжение постоянного тока	12
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Условия эксплуатации	
Запись видео	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Битовая скорость передачи данных	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Компенсация фоновой засветки	✓	Вес и размеры	
компенсация засветки (HLC)	✓	Ширина	116 mm
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Высота	90 mm
Аудио		Длина	266 mm
Встроенные колонки	✓	Вес	1,12 kg
Аудиосистема	2-полосная	Содержимое упаковки	
Входные аудио каналы	1.0 канала	Количество камер *	1
Выходные звуковые каналы	1.0 канала	Монтажный комплект	✓
		Винты в комплекте	✓
		Drilling template included	✓
		Инструкция	✓



8885020627824



0810142823791



810142823791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.