

Chieftec ELP-600S блок питания 600 W 20+4 pin ATX PS/2  
Черный

Производитель : Chieftec

Код товара: ELP-600S

Модель : ELP-600S

Chieftec ELP-600S. Общая мощность: 600 W, Входящее напряжение сети: 200 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 47 - 63 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Тип свивки: Немодульный. Предназначение: ПК/сервер, Форм-фактор блока питания (БП): PS/2, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Диаметр вентилятора: 12 cm, Количество вентиляторов: 1 вентилятор(ы). Ширина: 140 mm, Глубина: 150 mm, Высота: 87 mm



| Энергопитание                             |                                                                       | Порты и интерфейсы                                         |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Общая мощность *                          | 600 W                                                                 | Разъем питания материнской платы *                         | 20+4 pin ATX    |
| Входящее напряжение сети *                | 200 - 240 V                                                           | Количество разъемов питания SATA                           | 4               |
| Частота входящего переменного тока        | 47 - 63 Hz                                                            | Количество коннекторов питания PATA                        | 1               |
| Ток на входе                              | 4.5 A                                                                 | Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *            | 2               |
| Коэффициент мощности                      | 0,9                                                                   | Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express | 2               |
| Тип коррекции коэффициента мощности (PFC) | Активный                                                              | Разъем питания ATX (20+4-конт.)                            | ✓               |
| Комбинированная мощность (+3,3 V)         | 120 W                                                                 | Разъем питания флоппи-дисковда                             | 1               |
| Комбинированная мощность (+12 V)          | 552 W                                                                 | Порт для флоппи-дисковда                                   | ✓               |
| Комбинированная мощность (+5 V)           | 120 W                                                                 | Тип свивки                                                 | Немодульный     |
| Комбинированная мощность (-12 V)          | 3,6 W                                                                 | Производительность                                         |                 |
| Комбинированная мощность (+5 VSB)         | 12,5 W                                                                | 80 PLUS сертификация *                                     | 80 PLUS Bronze  |
| Максимальный выходной ток (+3.3 V)        | 20 A                                                                  | Предназначение *                                           | ПК/сервер       |
| Максимальный выходной ток (+12 V)         | 46 A                                                                  | Форм-фактор блока питания (БП) *                           | PS/2            |
| Максимальный выходной ток (+5 V)          | 20 A                                                                  | Версия ATX                                                 | 2.3             |
| Максимальный выходной ток (-12 V)         | 0,3 A                                                                 | Дизайн                                                     |                 |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB)        | 2,5 A                                                                 | Цвет товара                                                | Черный          |
| Эффективность                             | 85%                                                                   | Диаметр вентилятора                                        | 12 cm           |
| Функции защиты электропитания             | Перенапряжение, Перегрузка, Короткое замыкание, Пониженное напряжение | Количество вентиляторов                                    | 1 вентилятор(ы) |
|                                           |                                                                       | Вес и размеры                                              |                 |
|                                           |                                                                       | Ширина                                                     | 140 mm          |
|                                           |                                                                       | Глубина                                                    | 150 mm          |
|                                           |                                                                       | Высота                                                     | 87 mm           |



4710713231061

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.