

GIGABYTE P650G PCIE 5.1 блок питания 650 W 20+4 pin ATX ATX  
Черный

Производитель : GIGABYTE

Код товара: GP-P650G PG5 EU

Модель : P650G PCIE 5.1

GIGABYTE P650G PCIE 5.1. Общая мощность: 650 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 60 см, Длина кабеля питания SATA: 120,500 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Ширина: 140 mm, Глубина: 150 mm, Высота: 86 mm



| Энергопитание                               |              | Порты и интерфейсы                                         |                 |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Общая мощность *                            | 650 W        | Длина периферийного (Molex) кабеля питания                 | 150 mm          |
| Входящее напряжение сети *                  | 100 - 240 V  | Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express | 2               |
| Частота входящего переменного тока          | 50/60 Hz     | Длина кабеля для питания PCI Express                       | 50 cm           |
| Ток на входе                                | 10 - 6 A     | Разъем процессора P4 (4-конт)                              | 1               |
| Максимальное входное напряжение при 110В    | 10 A         | Разъем питания процессора (4+4-конт.)                      | ✓               |
| Максимальное входное напряжение при 220В    | 6 A          | Длина кабеля питания процессора                            | 60 cm           |
| Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)   | Активный     | Разъем питания ATX (20+4-конт.)                            | ✓               |
| Комбинированная мощность (+3,3 В)           | 90 W         | Порт для флоппи-дискового                                  | ✓               |
| Комбинированная мощность (+12 В)            | 650 W        | Тип свивки                                                 | Немодульный     |
| Комбинированная мощность (+5 В)             | 650 W        | Производительность                                         |                 |
| Комбинированная мощность (-12 В)            | 3,6 W        | 80 PLUS сертификация *                                     | 80 PLUS Gold    |
| Комбинированная мощность (+5 VSB)           | 15 W         | Предназначение *                                           | ПК              |
| Максимальный выходной ток (+3.3 В)          | 18 A         | Форм-фактор блока питания (БП) *                           | ATX             |
| Максимальный выходной ток (+12 В)           | 54,2 A       | Версия ATX                                                 | 3.1             |
| Максимальный выходной ток (+5 В)            | 18 A         | Тип оси куллера                                            | HYB             |
| Максимальный выходной ток (-12 В)           | 0,3 A        | Среднее время наработки на отказ                           | 100000 h        |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB)          | 18 A         | Дизайн                                                     |                 |
| Диапазон задержки сигнала «питание в норме» | 100 - 150 ms | Цвет товара                                                | Черный          |
|                                             |              | Тип охлаждения                                             | Активный        |
|                                             |              | Диаметр вентилятора                                        | 12 см           |
|                                             |              | Количество вентиляторов                                    | 1 вентилятор(ы) |
|                                             |              | Расположение вентилятора                                   | Верх            |

| Энергопитание                 |                                                                              | Дизайн                 |   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
| Функции защиты электропитания | Защита от перегрузки, Перезарядка, Короткое замыкание, Пониженное напряжение | Вкл/Выкл переключатель | ✓ |
|                               |                                                                              | Вес и размеры          |   |
| Ширина                        |                                                                              | 140 mm                 |   |
| Глубина                       |                                                                              | 150 mm                 |   |
| Высота                        |                                                                              | 86 mm                  |   |
| Вес                           |                                                                              | 1,76 kg                |   |
| Данные об упаковке            |                                                                              |                        |   |
| Ширина упаковки               |                                                                              | 260 mm                 |   |
| Глубина упаковки              |                                                                              | 110 mm                 |   |
| Высота упаковки               |                                                                              | 180 mm                 |   |
| Масса брутто                  |                                                                              | 1,92 kg                |   |
| Тип упаковки                  |                                                                              | Коробочная версия      |   |
| Логистические данные          |                                                                              |                        |   |
| Гарантийный срок              |                                                                              | 5 лет                  |   |



4719331556785

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.