

Epson WorkForce DS-970 Сканер с полистовой подачей 600 x 600 DPI A4 Серый, Белый

Производитель : Epson

Семейство продуктов:
WorkForce

Код товара: B11B251401

Модель : DS-970

Epson WorkForce DS-970. Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI, Глубина входного цвета: 30 бит, Выходная глубина цвета: 24 бит. Тип сканера: Сканер с полистовой подачей, Цвет товара: Серый, Белый, Дисплей: ЖК. Тип сенсора: CIS, Ежедневная нагрузка (макс): 9000 страниц, Форматы файла к сканнерам: JPEG, PDF, TIFF. Емкость автоподатчика бумаги: 100 листов. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4, Типы носителей сканирования: Визитка, Пластиковая карточка, Post Card(JPN), ISO A-форматы (A0...A9): A3, A4, A5, A6



Сканирование		Энергопитание	
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI	Тип подачи питания *	Кабель переменного тока
Цветное сканирование	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	40 W
Двустороннее сканирование *	✓	Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
Глубина входного цвета	30 бит	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Выходная глубина цвета	24 бит	спящий режим	✓
Глубина сканирования на входе (оттенки серого)	10 бит	Входное напряжение	100 - 240 V
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит	Вес и размеры	
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (ч/б, A4)	85 ppm	Ширина	296 mm
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (цвет, A4)	85 ppm	Глубина	169 mm
Дизайн		Высота	167 mm
Тип сканера *	Сканер с полистовой подачей	Вес	3,6 kg
Цвет товара *	Серый, Белый	Данные об упаковке	
Дисплей	ЖК	Количество в упаковке	1 шт
Диагональ экрана	3,81 cm (1.5")	Ширина упаковки	260 mm
Цветной дисплей	✓	Глубина упаковки	363 mm
Встроенный экран *	✓	Высота упаковки	310 mm
Производительность		Масса брутто	4,6 kg
Тип сенсора *	CIS	Содержимое упаковки	
Форматы файла к сканнерам	JPEG, PDF, TIFF	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Ежедневная нагрузка (макс) *	9000 страниц	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Сканировать в	Облачный	Драйвера в комплекте	✓
Драйверы сканирования	TWAIN, ISIS, SANE, WIA	Поставляемое ПО	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2
Защита паролем	✓	Системные требования	
Ультразвуковой датчик	✓	Совместимые операционные системы	
Уровень шума при сканировании	55 dB		

Входная емкость		Системные требования	
Емкость автоподатчика бумаги	100 листов	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Типы и характеристики бумаги		Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2
Типы носителей сканирования	Визитка, Пластиковая карточка, Post Card(JPN)	Условия эксплуатации	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
ISO A-форматы (A0...A9)	A3, A4, A5, A6	Диапазон температур при хранении	25 - 60 °C
ISO B-форматы (B0...B9)	B4, B5, B6	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	15 - 80%
Формат Letter	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	15 - 85%
Формат Legal	✓	Прочие свойства	
Вес носителей для автоподатчика бумаги	27 - 413 g/m²	Панель управления	5-line LCD with Push Scan features
Максимальная область сканирования (Автоподатчик бумаги)	215,9 x 6096 mm	Разрешение вывода	1200 dpi
Минимальная область сканирования (Автоподатчик бумаги)	50,8 x 50,8 mm	Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Порты и интерфейсы		Технические характеристики	
USB порт *	✓	Технология сканирования	ReadyScan LED
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Логистические данные	
Опциональное соединение	Ethernet	Количество в палете	48 шт
Стандартные интерфейсы	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Страна производства	Индонезия
Сеть		Вес паллеты	0 g
Подключение Ethernet	✓	Количество продуктов в одном ряду	8 шт
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	Yes	Количество в ряду палеты (UK)	10 шт
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Количество в палете (UK)	60 шт
Поддержка IPv6	✓	Вес палеты (UK)	0 g
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Код гармонизированной системы описания (HS)	84716070



8715946660851

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.