

Canon EOS RP MILC Body 26,2 MP CMOS 6240 x 4160 pikseli Melns

Zīmols : Canon

Preču ģimene: EOS

Preces kods: 3380C003

Modeļa nosaukums : RP

Canon EOS RP. Kameras tips: MILC Body, Megapikseli: 26,2 MP, Sensora tips: CMOS, Maksimālā attēla izšķirtspēja: 6240 x 4160 pikseli. ISO jutība (maks): 40000. Digitālā tālummaiņa: 10x, Fokusa garums: 1 mm. Wi-Fi. HD veids: 4K Ultra HD, Maksimālais video izšķirtspēju: 3840 x 2160 pikseli. Displeja diagonāle: 7,62 cm (3"), Skārienjūtīgais ekrāns. PictBridge. Svars: 440 g. Produkta krāsa: Melns



Attēla kvalitāte		Tīklošana	
Kameras tips *	MILC Body	Bluetooth *	✓
Megapikseli *	26,2 MP	Wi-Fi *	✓
Sensora tips *	CMOS	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksimālā attēla izšķirtspēja *	6240 x 4160 pikseli	Near Field Communication (NFC) *	✗
	3:2 ratio (L, RAW, C-Raw) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600	Kamera	
Nekustīga attēla tveršanas izšķirtspēja *		Baltās krāsas balanss *	Mākoņains, Individuāli pielāgoti režīmi, Dienas gaisma, Zibspuldze, Fluorescentisks, Manuāls, Volframs
		Sīžetu režīmi *	Bēni, Tuvplāns (makro), Nakts, Nakts ainava, Nakts portrets, Panorāma, Sporta, Saulriets, Krēsla
		Uzņemšanas režīmi *	Diafragmas prioritāte, Auto, Manuāls, Programma, Slēdža prioritāte
Attēla stabilizētājs *	✓	Foto efekti *	Melns&Balts, Pelēks, Neitrāls, Spilgti
Atbalstītā formātu attiecība	1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 16:9	Taimeris *	2,10 s
Kopējais megapikseļu skaits	27,1 MP	Kontrasta pielāgošana	✓
Attēla sensora izmērs (P x A)	35,9 x 24 mm	Spilgtuma pielāgošana	✓
Sensora formāts	Pilna izmēra	Reproducēšanas tālummaiņa	10x
Atbalstāmie attēlu formāti *	JPEG, Neapstrādāts	Histogramma	✓
Objektīva sistēma		Tiešs skatiens	✓
Digitālā tālummaiņa *	10x	On Screen Display (OSD) valodas	
Fokusa garums	1 mm		
Fokusēšana		Kameras failu sistēmas	Neapstrādāts
Fokusa pielāgošana *	Automātisks / Manuāls	Multi-shot	✓
Auto fokusēšanas (AF) režīmi *	Kontrasta noteikšanas autofokuss, Vairāku punktu autofokuss, Single Auto Focus	Trijkāja uzstādīšana atbalstīta *	✓
Objekta konstatēšanas automātiskais fokuss (AF)	Seja	Iebūvētais procesors	✓
Sejas izsekošana	✓	Attēla procesors	DIGIC 8
Autofokusa (AF) punkti	4779		
Autofokusa (AF) punktu atlase	Auto, Manuāls		
Auto Focus (AF) aizslēgs	✓		

Gaismas ekspozīcija		Kamera	
ISO jutība (min) *	100	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 8.1
ISO jutība (maks) *	40000		
ISO jutīgums	100, 40000		
Ekspozīcijas tips *	Diafragmas prioritātes AE, Auto, Manuāls, Slēdža prioritāte AE		
Gaismas ekspozīcijas kontrole	Program AE		
Gaismas ekspozīcijas korekcija *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)		
Gaismas mērīšanas *	Centrs svērtā, Novērtēšanas (Multi-raksts), Mērīšana pēc spilgtajāma vietām, Plankums		
Automātiskā ekspozīcijas (AE) bloķēšana	✓		
Mērīšanas zonu skaits	384		
Aizvars		Baterija	
Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks *	1/4000 s	Baterijas tehnoloģija *	Litija jons
Lēnākais kameras ekspozīcijas laiks *	0,00025 s	Baterijas spriegums	7,2 V
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Baterijas mūžā ilgums (CIPA standarts)	250 uzņēmumi
Zibspuldze		Baterijas performance	1040 mAh
Zibspuldzes režīmi *	Auto, Zibspuldze atslēgta, Zibspuldze ir ieslēgta, Liela ātruma sinhronizācija, Manuāls, Normāls, Sarkano acu efekta samazināšana, Otrā aizkara sinhronizācija, Slave	Atbalstāmo bateriju skaits	1
		Uzlādējama baterija	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas aizslēgs	✓	Baterijas līmeņa indikators	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija	✓	Enerģijas pārvaldība	
Zibspuldzes ekspozīcijas korekcija	±3EV (1/2; 1/3 EV step)	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Priekšlaicīgs zibspuldzes uzliesmojums	✓	Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *	7,5 W
Pamatnes stiprinājuma punkts	✗	Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *	7,5 W
Video		Sistēmas prasības	
Video ierakstīšana *	✓	Mac saderība	✓
Maksimālais video izšķirtspēju *	3840 x 2160 pikseli	Ārējās vides apstākļi	
HD veids *	4K Ultra HD	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	0 - 85%
Video rezolūcijas	1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160	Maksimālās darba temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Video ierakstīšanas laiks	30 min	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Kustības JPEG kadru ātrums	60 fps	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izšķirtspēja pie tveršanas ātruma	3840x2160@25fps	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Atbalstītie video formāti	MPEG4	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 85%
		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 85%
Audio		Svars&dimensijas	
Iebūvēts mikrofons *	✓	Platums	132,5 mm
Audio sistēma	Stereo	Dziļums	70 mm
Atmiņa		Augstums	85 mm
Saderīgās atmiņas kartes *	SDHC, SDXC	Svars	440 g
Atmiņas sloti	1	Svars (ieskaitot baterijas)	485 g
Displejs		Informācija par iepakojumu	
Ekrāns *	LCD	Iepakojuma platums	282 mm
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Iepakojuma dziļums	225 mm
Displeja diagonāle *	7,62 cm (3")	Iepakojuma augstums	151 mm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	7,5 cm	Iepakojuma svars	1,22 kg
Displeja izšķirtspēja	1040000 punkts	Iepakojuma saturs	
Atvāzams ekrāns	✓	Iekļauta kaklasiksna	✓
Dažādu leņķu LCD displejs	✓	Pleca siksna	✓
Redzeslauks	100%	Elektrības vada iekļauts	✓
Skatu meklētājs		AC adapteris komplektā *	✓
Kameras skatu meklētājs	Elektronisks	Baterijas lādētājs	✓
		Baterijas pievienotas	✓

Skatu meklētājs		Iepakojuma saturs	
Pastiprināšana	0,7x	Objektīva vāciņš iekļauts	✓
Skatumeklētāja ekrāna izmērs	0.39"	Kameras zibspuldze iekļauta	✓
Skatumeklētājs	236000 pikseļi	Lietotāja pamācība	✓
Savienojamība		Papildus informācija	
Savienojumi ar PC	✓	Dimensijas (WxDxH)	133 x 85 x 70 mm
PictBridge *	✓	Iebūvēta zibspuldze	✓
USB versija *	2.0	Diafragmas prioritāte AE	✓
USB savienotājs	USB Veids-C	Automātiska ekspozīcija	✓
HDMI *	✓	Bateriju komplekts	✓
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Ekrāna slīpums	✓
USB pieslēgvietā	✓	HDMI izeju skaits	1
		Aizslēga prioritāte AE	✓
		USB 2.0 savienotāji	1
		Video kompresijas formāti	MPEG4
		Baterijas iekļautas	LP-E17
		Tehniskā informācija	
		Displeja spilgtuma kontrole	✓
		Baterijas	LP-E17
		Iepakojuma masa	1,22 kg



4549292132151

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.