



Dahua Technology Pro DH-IPC-HDBW5442E-ZE Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: Pro

Код товара: IPC-HDBW5442EP-ZE-2712

Модель : DH-IPC-HDBW5442E-ZE

Dahua Technology Pro DH-IPC-HDBW5442E-ZE. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,003 lx, Угол вращения: 355°, Угол обзора объектива по горизонтали: 114°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Фокусное расстояние: 2.7 - 12 mm, Фокус: Моторизованный, расстояние обнаружения (режим wide): 58 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Частота смены кадров	25 fps
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Система аналогового формата сигнала	PAL
Технология подключения *	Проводная	Видео поток	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Подавление шума	✓
Режим "день/ночь"	✓	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Стабилизатор изображения	✓
Тревожный вход/выход	✓	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Удаленный просмотр	✓	Флип и зеркало	✓
Сертификация	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	Маскировка приватности	✓
		управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
		Битовая скорость передачи данных	H.264: 32 - 8192Kbps; H.265: 19 - 8192Kbps
		Компенсация фоновой засветки	✓
Дизайн		компенсация засветки (HLC)	✓
		шифрование области интереса (ROI)	✓
		интеллектуальная ИК-подсветка	✓
		Аудио	
Формат *	Dome	Входные аудио каналы	1.0 канала
Тип крепления *	Потолок/стена	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Цвет товара *	Белый	Аудио кодеки	G.711a, G.711Mu, G726, AAC, G.723
Защитные возможности	Пылестойкий, Антивандалный, Влагостойкость	Сеть	
International Protection (IP) код	IP67		
ИК код	IK10	Подключение Ethernet *	✓
Пригоден для использования в тумане	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Камера		Стандарты сети	IEEE 802.3af
		Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
Управление поворотом камеры	✓	Wi-Fi *	✗
Управление наклоном камеры	✓	Bluetooth *	✗
Минимальное освещение	0,003 lx	Число пользователей	20 пользов.
Угол вращения	355°	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	114°	метод потоковой передачи	Мультивещание, Одноадресный
Угол обзора объектива по вертикали	62°	Устройства хранения данных	
Угол наклона	0 - 65°		
Диапазон панорамирования	0 - 355°		
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s		
		Встроенный жесткий диск *	✗
		Встроенный кардридер	✓
		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)

Датчик изображения		Устройства хранения данных	
Количество датчиков	1	Оперативная память	1000 MB
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Емкость ROM	128 MB
Прогрессивная развертка	✓	Порты и интерфейсы	
Тип сенсора *	CMOS	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Объектив		Безопасность	
Количество линз *	1	Видео обнаружение движения	✓
Фокусное расстояние	2.7 - 12 mm	Сигнализация активного вмешательства	✓
Фокус	Моторизованный	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Заброшенный объект, Распознавание лиц, Вторжение, Отсутствующий объект, Подсчет людей, Изменение сцены, Растяжка
Максимальное число установки диафрагмы	1,8	Характеристики управления	
расстояние обнаружения (режим wide)	58 m	Управление через веб-интерфейс	✓
расстояние обнаружения (режим tele)	131 m	Браузер	✓
расстояние слежения (режим wide)	23 m	Энергопитание	
расстояние слежения (режим tele)	52 m	Тип источника питания *	Кабель переменного тока, Постоянный ток, PoE
расстояние распознавания (режим wide)	12 m	Входящее напряжение сети	24 V
расстояние распознавания (режим tele)	26 m	Максимальное потребление энергии	12,4 W
расстояние идентификации (режим wide)	6 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
расстояние идентификации (режим tele)	13 m	Условия эксплуатации	
Наименьшее фокусное расстояние	1,2 m	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Ночное видение		Диапазон температур при хранении	-30 - 60 °C
Ночное видение *	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Дистанция ночного видения	40 m	Вес и размеры	
Тип светодиода	Инфракрасный	Высота	117,9 mm
Количество светительных светодиодов	3	Диаметр	15,9 cm
Видео		Вес	950 g
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Данные об упаковке	
Всего мегапикселей *	4 MP	Масса брутто	1,2 kg
Форматы сжатия видео	H.264, H.265, M-JPEG	Содержимое упаковки	
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Количество камер *	1
Поддерживаемые видеоформаты	720p, 1080p		



6939554966118

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.