



EIZO ColorEdge CS2731 monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Melns

Zīmols : EIZO

Preču ģimene: ColorEdge

Preces kods: CS2731

Modeļa nosaukums : CS2731

EIZO ColorEdge CS2731. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseļi, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 16 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	HDMI pieslēgvietu skaits	1
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseļi	DisplayPorts daudzums	1
HD veids *	Quad HD	Iebūvēts KVM slēdzis	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	HDCP	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Ergonomika	
Paneļa veids *	IPS	VESA stiprinājums *	✓
LED fona apgaismojums	✓	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Fona apgaismojuma veids	W-LED	saderīgs	
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Kabeļa saslēga slots *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Atbildes laiks *	16 ms	Augsta koriģēšana *	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Regulējams augstums (maks.)	15,5 cm
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrs	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA)	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Atbalstītie video režīmi	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	Grozīšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Šarnīrsavienojums	0 - 344°
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Slīpuma regulēšana	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	Slīpuma leņķis	-5 - 35°
Skata leņķis, vertikāli	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Displeja krāsu skaits *	1,073 miljardi krāsu	Enerģijas pārvaldība	
Pikseļa iestatne	0,233 x 0,233 mm	Energoefektivitātes klase (SDR) *	G
Pikseļu blīvums	109 pikseļu collā	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm	Energoefektivitātes klase (SDR)	35,7 kWh
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	1000 stundās *	
Digitālā horizontālā frekvence	15 - 89 kHz	Enerģija patēriņš *	35,7 W
Digitālā vertikālā frekvence	23 - 61 Hz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Krāsu dziļums	10 bit	Strāvas patēriņš (maks)	159 W
Krāsu gammas standarts	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB		

Displejs		Energijas pārvaldība	
sRGB pārklājums (tipisks)	100%	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Adobe RGB pārklājums	99%	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu gamma DCI-P3	95%	Barošanas avota tips	Iekšējs
Darbības rādītāji		Energoefektivitātes skala	A līdz G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ārējās vides apstākļi	
AMD FreeSync *	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Multimediji		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Iebūvēto kameru *	✗	Svars&dimensijas	
Dizains		Platums (ar statīvu)	638 mm
Tirgus pozicionēšana *	Foto rediģēšana	Dziļums (ar statīvu)	265 mm
Produkta krāsa *	Melns	Augstums (ar statīvu)	404,1 mm
Kāju krāsa	Melns	Svars (ar statīvu)	10,1 kg
Savienojamība		Platums (bez statīva)	638 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Dziļums (bez statīva)	75 mm
USB mezgla versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Augstums (bez statīva)	378,2 mm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B, USB Veids-C	Svars (bez statīva)	6,5 kg
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Iepakojuma saturs	
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Statīvs komplektā	✓
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Pievienoti kabeli	AC, HDMI, USB Type-C - USB Type-C
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Ātrās startēšanas gids	✓
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Papildus informācija	
USB barošanas padeve	✓	Aparatūras kalibrēšana	✓
USB barošana līdz	60 W	Garantijas periods	5 gads(i)
DVI pieslēgvietā	✓	Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums	16
DVI-D pieslēgvietu skaits	1	Atbilstības sertifikāti	RoHS
HDMI *	✓	Sertifikācija	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
		Loģistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



4995047054580

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.