



D-Link DGS-1016S Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : D-Link

Модель : DGS-1016S

Код товара: DGS-1016S/E



D-Link DGS-1016S. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 32 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 12 V

Характеристики управления		Передача данных	
Тип свича *	Неуправляемый	Пакетная буферная память	0,512 MB
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Дизайн	
Порты и интерфейсы		Цвет товара	Черный
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	16	Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение, Скорость
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Производительность	
Сеть		Без кулера	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Среднее время наработки на отказ	564658 h
Поддержка 10G *	✗	Энергопитание	
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T	Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Полнодуплексный режим	✓	Ток на входе	1 A
Полудуплекс	✓	Максимальное потребление энергии	8,89 W
Поддержка управления потоками	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Авто MDI/MDI-X	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Автоматическое согласование	✓	Условия эксплуатации	
Определение длины кабеля	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Передача данных		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Коммутационная способность *	32 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Промежуточное хранение	✓	Тепловыделение	30,32 BTU/ч
Количество очередей	8	Вес и размеры	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина	280 mm
джамбо кадры	9216	Глубина	110 mm
Скорость пересылки пакетов (1 Гб/с)	1488000 pps	Высота	25 mm
Скорость пересылки пакетов (100 Мб/с)	148800 pps	Вес	770 g
Скорость пересылки пакетов (10 Мб/с)	14880 pps	Сертификаты	
		Сертификация	CE, FCC, ICES 003, RCM



0790069455261



790069455261

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.