



D-Link DES-1008D Неуправляемый Fast Ethernet (10/100)
Черный

Производитель : D-Link

Код товара: DES-1008D/E

Модель : DES-1008D



D-Link DES-1008D. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Fast Ethernet (10/100), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 1024 записей, Коммутационная способность: 1 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3x. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока

Характеристики управления		Данные об упаковке	
Тип свича *	Неуправляемый	Ширина упаковки	104 mm
Порты и интерфейсы		Глубина упаковки	158 mm
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Высота упаковки	94 mm
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Fast Ethernet (10/100)	Масса брутто	310 g
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Технические характеристики	
Сеть		Высота транспортировочной упаковки	35 cm
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3x	Ширина транспортировочной упаковки	21,1 cm
Поддержка 10G *	✗	Длина транспортировочной упаковки	54,3 cm
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX, 10BASE-T	Вес нетто транспортировочной упаковки	3,96 kg
Полнодуплексный режим	✓	Количество в транспортировочной упаковке	20 шт
Поддержка управления потоками	✓	Вес брутто паллеты (воздух)	330,5 kg
Авто MDI/MDI-X	✓	Количество коробок в паллете (воздух)	50 шт
Передача данных		Количество в паллете (воздух)	1000 шт
Коммутационная способность *	1 Gbit/s	Длина паллеты	110 cm
Размер адресной таблицы *	1024 записей	Ширина паллеты	120 cm
Дизайн		Высота паллеты (воздух)	188,5 cm
Монтаж в стойку *	✗	Вес брутто паллеты (море)	330,5 kg
Составной *	✗	Количество коробок в паллете (море)	50 шт
Цвет товара	Черный	Количество в паллете (море)	1000 шт
Светодиодные индикаторы	✓	Высота паллеты (море)	188,5 cm
Производительность		Вес транспортировочной упаковки	6,23 kg
Максимальная скорость передачи данных	100 Мбит/с	Логистические данные	
Среднее время наработки на отказ	116186 h	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Энергопитание			
Ток на входе	1 A		
Выходное напряжение	5 V		
Power over Ethernet (PoE)			
Питание по Ethernet (PoE) *	✗		



0790069217715



790069217715



7900692177154



0521081065776



521081065776



0790069307287



790069307287

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.