

Electrolux LFG516X Встроенный Нержавеющая сталь 580 m³/h

Производитель : Electrolux

Код товара: 942 022 582

Модель : LFG516X

Electrolux LFG516X. Максимальная мощность извлечения: 580 m³/h, Тип извлечения: Отвод / Рециркуляция воздуха, Класс эффективности гидродинамики: D. Тип: Встроенный, Цвет товара: Нержавеющая сталь, Тип управления: Кнопки. Тип масляного фильтра: Алюминий, Число фильтров: 1 шт. Количество ламп: 2 лампа(ы), Тип лампы: LED, Положение подсветки: Фронтальный. Класс энергоэффективности: C, Годовое потребление энергии: 96,1 кВт·ч, Шкала классов энергоэффективности: от A+++ до D



Производительность

Максимальная мощность извлечения *	580 m³/h
Тип извлечения *	Отвод / Рециркуляция воздуха
Класс эффективности гидродинамики *	D
Класс эффективности освещения *	A
Класс эффективности фильтрации жира *	D
Число скоростей *	3
Интенсивная скорость	✓
Уровень шума *	60 dB
Уровень шума (низкая скорость)	50 dB
Уровень шума (высокая скорость)	60 dB
Уровень шума (интенсивная скорость)	60 dB
Воздушный поток (низкая скорость)	285 m³/h
Минимальное расстояние от электрической плиты	50 cm
Минимальное расстояние от газовой плиты	57 cm

Дизайн

Тип *	Встроенный
Цвет товара *	Нержавеющая сталь
Функция Hob²Hood	✓
Тип управления	Кнопки
Встроенный экран *	✗
Диаметр штуцера для отвода воздуха	15 cm
Число двигателей	1
Мотор в комплекте	✓

Фильтрация

Тип масляного фильтра *	Алюминий
Число фильтров	1 шт

Освещение

Количество ламп	2 лампа(ы)
Тип лампы	LED
Положение подсветки	Фронтальный
Lighting efficiency (LE)	38 lux/W

Энергопитание

Класс энергоэффективности *	C
Шкала классов энергоэффективности	от A+++ до D
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0,49 W
Годовое потребление энергии *	96,1 кВт·ч
Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Класс энергоэффективности (старый)	C

Вес и размеры

Ширина *	540 mm
Глубина	300 mm
Высота (мин)	33,1 cm
Вес	7,35 kg
Ширина отверстия для установки	49,3 cm
Глубина установочного отверстия	27,3 cm

Прочие свойства

Grease filtering efficiency (GFE)	65,1%
Fluid dynamic efficiency (FDE)	16,5



7332543793976

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.