



## Dahua Technology WizSense HAC-HDW2501T-Z-A-DP Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2880 x 1620 пикселей Потолок/стена

**Производитель :** Dahua  
Technology

**Семейство продуктов:**  
WizSense

**Код товара:** DH-HAC-  
HDW2501TP-Z-A-27135-S2

**Модель :** HAC-HDW2501T-Z-A-  
DP

Dahua Technology WizSense HAC-HDW2501T-Z-A-DP. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,001 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 31.4 - 113°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Цифровой зум: 4x, Дистанция обнаружения: 210 m, Дистанция наблюдения: 84 m

| Производительность                                  |                                                                              | Видео                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Тип *                                               | IP камера видеонаблюдения                                                    | Поддерживаемые разрешения                        | 2880 x 1620                             |
| Поддерживаемое размещение *                         | В помещении и на открытом воздухе                                            | Частота смены кадров                             | 25 fps                                  |
| Технология подключения *                            | Проводная                                                                    | Подавление шума                                  | ✓                                       |
| Широкий динамический диапазон (WDR)                 | ✓                                                                            | Технология шумоподавления                        | Подавление шумов 3D                     |
| Режим "день/ночь"                                   | ✓                                                                            | Тип регулировки усиления                         | Автофокус/Ручной                        |
| Дизайн                                              |                                                                              | Компенсация фоновой засветки                     | ✓                                       |
| Формат *                                            | Башня                                                                        | компенсация засветки (HLC)                       | ✓                                       |
| Тип крепления *                                     | Потолок/стена                                                                | цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)    | ✓                                       |
| Цвет товара *                                       | Белый                                                                        | интеллектуальная ИК-подсветка                    | ✓                                       |
| Материал корпуса                                    | Металл, Пластик                                                              | Аудио                                            |                                         |
| International Protection (IP) код                   | IP67                                                                         | Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)                | 65 dB                                   |
| Камера                                              |                                                                              | Сеть                                             |                                         |
| Минимальное освещение                               | 0,001 lx                                                                     | Тип Ethernet интерфейса                          | Быстрый Ethernet                        |
| Угол вращения                                       | 360°                                                                         | Устройства хранения данных                       |                                         |
| Угол обзора объектива по горизонтали                | 31.4 - 113°                                                                  | Встроенный жесткий диск *                        | ✗                                       |
| Угол обзора объектива по вертикали                  | 17.6 - 58°                                                                   | Порты и интерфейсы                               |                                         |
| Угол обзора объектива по диагонали                  | 36 - 138°                                                                    | Гнездо входа постоянного тока (DC)               | ✓                                       |
| Угол наклона                                        | 0 - 78°                                                                      | Безопасность                                     |                                         |
| Диапазон панорамирования                            | 0 - 360°                                                                     | Входные каналы сигнала тревоги                   | 1                                       |
| Баланс белого                                       | Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom, Street lamp | Выходные каналы сигнала тревоги                  | 1                                       |
| Тип затвора камеры                                  | Электронный                                                                  | Видео обнаружение движения                       | ✓                                       |
| Скорость действия затвора                           | 1/100000 s                                                                   | Алгоритмы шифрования данных                      | HTTPS                                   |
| Количество областей маскирования конфиденциальности | 8                                                                            | Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения | Вторжение, Растяжка                     |
| Датчик изображения                                  |                                                                              | Зеркало                                          | ✓                                       |
| Количество датчиков                                 | 1                                                                            | Цифровой водяной знак                            | ✓                                       |
| Размер оптического сенсора                          | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                                                     | Характеристики управления                        |                                         |
| Прогрессивная развертка                             | ✓                                                                            | Управление через веб-интерфейс                   | ✓                                       |
| Тип сенсора *                                       | CMOS                                                                         | Энергопитание                                    |                                         |
| Объектив                                            |                                                                              | Тип источника питания *                          | Кабель переменного тока, Постоянный ток |
| Функция приближения                                 | ✓                                                                            | Максимальное потребление энергии                 | 9,5 W                                   |
| Цифровой зум                                        | 4x                                                                           |                                                  |                                         |

| Объектив                               |                      | Энергопитание                                     |             |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Количество линз *                      | 1                    | Выходное напряжение постоянного тока              | 12          |
| Дистанция обнаружения                  | 210 m                | Условия эксплуатации                              |             |
| Дистанция наблюдения                   | 84 m                 | Диапазон температур при эксплуатации              | -40 - 60 °C |
| Дистанция распознавания                | 42 m                 | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C |
| Фокусное расстояние                    | 2.7 - 13.5 mm        | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%     |
| Автофокусировка                        | ✓                    | Вес и размеры                                     |             |
| Фокус                                  | Моторизованный       | Высота                                            | 104,8 mm    |
| Максимальное число установки диафрагмы | 1,6                  | Диаметр                                           | 12,2 cm     |
| Дистанция определения                  | 21 m                 | Вес                                               | 630 g       |
| Ночное видение                         |                      | Данные об упаковке                                |             |
| Ночное видение *                       | ✓                    | Масса брутто                                      | 790 g       |
| Дистанция ночного видения              | 60 m                 | Содержимое упаковки                               |             |
| Тип светодиода                         | IR/White             | Количество камер *                                | 1           |
| Количество светительных светодиодов    | 2                    |                                                   |             |
| Видео                                  |                      |                                                   |             |
| Максимальное разрешение *              | 2880 x 1620 пикселей |                                                   |             |
| Всего мегапикселей *                   | 5 MP                 |                                                   |             |



6939554946585

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.