

## Yealink W90DM базовая станция DECT Белый

Производитель : Yealink

Код товара: 1302016

Модель : W90DM

Yealink W90DM. Протоколы управления: TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, Поддерживаемые сетевые протоколы: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS, Алгоритмы шифрования данных: AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS. Вместимость телефонной книги (гарнитура): 100 записей. Частотный диапазон (EU): 1880 - 1900 МГц, Частотный диапазон (US): 1920 - 1930 МГц, Максимальная дальность в помещении: 50 m. поддерживаемая скорость данных LBC Ethernet: 100 Мбит/с. Цвет товара: Белый

| Производительность                                   |                                                                                                     | Управление вызовами                               |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Количество поддерживаемых трубок (макс.) *           | 250                                                                                                 | Встроенная голосовая почта                        | ✓                 |
| Количество несущих частот                            | 2                                                                                                   | Повторный набор                                   | ✓                 |
| Количество VoIP аккаунтов                            | 250                                                                                                 | Индикатор ожидающего сообщения (MWI)              | ✓                 |
| Протоколы управления                                 | TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS                                                                             | Функция поиска/импорта/экспорта телефонной книги  | ✓                 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы                     | SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS | История звонков                                   | ✓                 |
| Количество поддерживаемых баз (макс.)                | 60                                                                                                  | Функция сброса                                    | ✓                 |
| Алгоритмы шифрования данных                          | AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS                                                             | Экстренный вызов                                  | ✓                 |
| Беспроводная синхронизация                           | ✓                                                                                                   | Shared Call Appearance (SCA)                      | ✓                 |
| Совместимость со слуховыми аппаратами                | ✓                                                                                                   | Экспорт системного журнала                        | ✓                 |
| Двухтональный многочастотный набор (DTMF)            | ✓                                                                                                   | <b>Антенна</b>                                    |                   |
| Блокировка клавиатуры                                | ✓                                                                                                   | Частотный диапазон (EU)                           | 1880 - 1900 МГц   |
| XML браузер                                          | ✓                                                                                                   | Частотный диапазон (US)                           | 1920 - 1930 МГц   |
| Регистрация номера IPUI                              | ✓                                                                                                   | Максимальная дальность в помещении                | 50 m              |
| Уровень пользовательского доступа                    | ✓                                                                                                   | Максимальная дальность вне помещения              | 300 m             |
| Авто-обеспечение                                     | ✓                                                                                                   | <b>Порты и интерфейсы</b>                         |                   |
| Over the Air Updates (OTA)                           | ✓                                                                                                   | Подключение Ethernet                              | ✓                 |
| <b>Управление вызовами</b>                           |                                                                                                     | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)            | 1                 |
| Возможность совещаний по телефону                    | ✓                                                                                                   | поддерживаемая скорость данных LBC Ethernet       | 100 Мбит/с        |
| Количество параллельных конференций                  | 3                                                                                                   | <b>Дизайн</b>                                     |                   |
| Вместимость телефонной книги (гарнитура)             | 100 записей                                                                                         | Цвет товара                                       | Белый             |
| Количество одновременных вызовов (макс)              | 100                                                                                                 | Полнодуплексный режим                             | ✓                 |
| Поддерживаемое количество WB вызовов на базу (макс.) | 8                                                                                                   | Настенный                                         | ✓                 |
| Поддерживаемое количество NB вызовов на базу (макс.) | 8                                                                                                   | Светодиодные индикаторы                           | ✓                 |
| Количество одновременных вызовов на трубку           | 2                                                                                                   | <b>Энергопитание</b>                              |                   |
| Анонимный звонок                                     | ✓                                                                                                   | Входное напряжение                                | 100 - 240 V       |
| Отклонение анонимных звонков                         | ✓                                                                                                   | Питание по Ethernet (PoE)                         | ✓                 |
| Функция отложенного звонка (вызова)                  | ✓                                                                                                   | Выходное напряжение                               | 5 V               |
| Переадресация вызова                                 | ✓                                                                                                   | Ток на выходе                                     | 1,2 A             |
| Идентификация абонента (Caller ID)                   | ✓                                                                                                   | <b>Условия эксплуатации</b>                       |                   |
|                                                      |                                                                                                     | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C         |
|                                                      |                                                                                                     | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95%          |
|                                                      |                                                                                                     | <b>Вес и размеры</b>                              |                   |
|                                                      |                                                                                                     | Размеры (ШxГxВ)                                   | 134 x 100 x 28 mm |

| Управление вызовами         |   | Вес и размеры                               |          |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------|----------|
| Удаленная телефонная книга  | ✓ | Вес                                         | 2,8 kg   |
| Переадресация               | ✓ | Ширина упаковки                             | 158 mm   |
| Удержание вызова            | ✓ | Глубина упаковки                            | 203 mm   |
| Функция "не беспокоить"     | ✓ | Высота упаковки                             | 63 mm    |
| Переключение между вызовами | ✓ | Масса брутто                                | 3,4 kg   |
| Функция отключения звука    | ✓ | Логистические данные                        |          |
| Быстрый набор               | ✓ | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85177900 |
|                             |   | Содержимое упаковки                         |          |
|                             |   | Краткая инструкция пользователя             | ✓        |



6938818306202



5715328077768

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.