



Cudy FS1026PS1 сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : Cudy

Код товара: FS1026PS1

Модель : FS1026PS1

Cudy FS1026PS1. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Размер адресной таблицы: 2048 записей, Коммутационная способность: 10,8 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Входящее напряжение постоянного тока: 48 - 55 V. Разъем питания: Разъем переменного тока. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Источник питания *	Кабель переменного тока
Порты и интерфейсы		Блок питания в комплекте *	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2	Входящее напряжение постоянного тока	48 - 55 V
Количество слотов для SFP модулей	1	Power over Ethernet (PoE)	
Разъем питания	Разъем переменного тока	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Сеть		Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	300 W
Поддержка 10G *	✗	Условия эксплуатации	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5, Cat3, Cat5e	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Передача данных		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Коммутационная способность *	10,8 Gbit/s	Рабочая высота	0 - 3000 m
Скорость передачи	8 Mpps	Вес и размеры	
Размер адресной таблицы *	2048 записей	Ширина	180 mm
Пакетная буферная память	0,375 MB	Глубина	440 mm
Дизайн		Высота	44 mm
Монтаж в стойку *	✓	Данные об упаковке	
Составной *	✓	Ширина упаковки	487 mm
Цвет товара	Черный	Глубина упаковки	267 mm
Светодиодные индикаторы	✓	Высота упаковки	84 mm
Производительность			
Среднее время наработки на отказ	100000 h		



6971690791353

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.