



## Cudy GS2008S2 tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Melns



**Zīmols :** Cudy

**Preces kods:** GS2008S2

**Modeļa nosaukums :** GS2008S2

Cudy GS2008S2. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8, Instalēto SFP moduļu skaits: 2, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 56 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.1Qav. Statņa montāža, Formas faktors: 1U

| Vadības īpašības                                |                                           | Drošība                                   |                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Slēdža tips *                                   | Vadīts                                    | DHCP īpašības                             | DHCP Option 82, DHCP server, DHCP snooping |
| Slēdža līmenis                                  | L2                                        | IGMP iejaukšanās                          | ✓                                          |
| Quality of Service (QoS) atbalsts               | ✓                                         | SSH/SSL atbalsts                          | ✓                                          |
| Tīkla bāzēts menedžments                        | ✓                                         | IP-MAC-Port savienošana                   | ✓                                          |
| Trafika klasifikācija                           | ✓                                         | Autentifikācija                           | Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes    |
| Sistēmas notikumu žurnāls                       | ✓                                         | Autentifikācijas veids                    | RADIUS, TACACS+                            |
| Savienojamība                                   |                                           | Multiraides funkcijas                     |                                            |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 8                                         | Multiraides atbalsts                      | ✓                                          |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)            | Protokoli                                 |                                            |
| Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits   | 8                                         | IPv4 un IPv6 īpašības                     | IPv6 Telnet                                |
| Instalēto SFP moduļu skaits *                   | 2                                         | Dizains                                   |                                            |
| Konsoles pieslēgvietas                          | RJ-45                                     | Statņa montāža *                          | ✓                                          |
| Tīklošana                                       |                                           | Sakraujams *                              | ✓                                          |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.1Qav | Formas faktors                            | 1U                                         |
| Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti                  | Cat3, Cat4, Cat5                          | Produkta krāsa                            | Melns                                      |
| Pieslēgvietas atspoguļošana                     | ✓                                         | LED indikatori                            | Aktivitāte, Link, Jauda, Sistēma           |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                                         | Darbības rādītāji                         |                                            |
| Linka sakopšana                                 | ✓                                         | Atmiņas tips                              | DDR-SDRAM                                  |
| Apraides vētras kontrole                        | ✓                                         | Iekšējā atmiņa                            | 128 MB                                     |
| Ātruma limitēšana                               | ✓                                         | Zibatmiņa                                 | 16 MB                                      |
| Savienotā koka protokols                        | ✓                                         | Energijas pārvaldība                      |                                            |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums           | 10,100,1000 Mbit/s                        | Jaudas avots *                            | AC                                         |
| Atbalsta MAC address auto-learning              | ✓                                         | Strāvas barošana iekļauta *               | ✓                                          |
| Atbalsta MAC address auto-aging                 | ✓                                         | Maiņstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V                                |
| Atbalsta VLAN                                   | ✓                                         | Ārējās vides apstākļi                     |                                            |
| Virtuālā LAN īpašības                           | Voice VLAN                                | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | -10 - 50 °C                                |
| VLAN skaits                                     | 4096                                      | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 70 °C                                |
| Optiskā šķiedra                                 |                                           | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 90%                                   |
| Šķiedras tips                                   | Multi režīms                              | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 5 - 90%                                    |
| Datu pārraide                                   |                                           | Svars&dimensijas                          |                                            |
| Komutācijas ietilpība *                         | 56 Gbit/s                                 | Platums                                   | 268 mm                                     |
| Pakešu apstrādes jauda                          | 41,66 miljons pakešu sekundē              | Dziļums                                   | 181 mm                                     |
| Adrešu tabulas izmērs *                         | 8000 ieraksti                             | Augstums                                  | 44 mm                                      |
| Statiskais maršruts                             | ✓                                         | Svars                                     | 1,01 kg                                    |
| Jumbo Frames atbalsts                           | ✓                                         |                                           |                                            |
| Jumbo rāmji                                     | 9,6                                       |                                           |                                            |
| Pakešu buferatmiņa                              | 0,5 MB                                    |                                           |                                            |

#### Informācija par iepakojumu

|                     |         |
|---------------------|---------|
| lepakojuņa tips     | Kaste   |
| lepakojuņa platums  | 312 mm  |
| lepakojuņa dziļums  | 262 mm  |
| lepakojuņa augstums | 84 mm   |
| lepakojuņa svārs    | 1,54 kg |



6971690792923

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.