



Dahua Technology XVR5208A-4KL-I3 Черный

Производитель : Dahua Technology

Код товара: DH-XVR5208A-4KL-I3

Модель : XVR5208A-4KL-I3

Dahua Technology XVR5208A-4KL-I3. Цвет товара: Черный, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей, Форматы сжатия видео: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Вход аудио: RCA, Выход аудио: RCA. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Поддерживаемые сетевые протоколы: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Интерфейс жесткого диска: SATA III. Тип подачи питания: Постоянный ток, Постоянное напряжение: 12 V, Потребляемая мощность (в обычном режиме): 10 W

Производительность		Порты и интерфейсы	
Максимальное разрешение видео	3840 x 2160 пикселей	RS-485 порты	1
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Сеть	
Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM	Подключение Ethernet	✓
Скорость оцифровки изображений (PAL)	25 fps	Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Скорость оцифровки изображений (NTSC)	30 fps	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Обнаружение потери видеосигнала	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Видео обнаружение движения	✓	Жесткий диск	
Количество каналов	8 канала	Количество поддерживаемых жестких дисков	2
Цвет товара *	Черный	Интерфейс жесткого диска	SATA III
Установленная операционная система	Встроенный LINUX	Энергопитание	
Максимальная частота кадров	60 fps	Тип подачи питания	Постоянный ток
Подключение к USB	✓	Постоянное напряжение	12 V
Скорость цифрового потока	6144 кбит/с	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	10 W
Емкость стойки	1U	Вес и размеры	
Сертификация	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B	Ширина	375 mm
		Глубина	289,4 mm
		Высота	53 mm
		Вес	1,6 kg
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	433 mm
		Глубина упаковки	141 mm
		Высота упаковки	366 mm
		Масса брутто	3 kg
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 55 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%



6923172535214

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.