



Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM MILC 24,2 MP CMOS
6000 x 4000 pikseli Melns

Zīmols : Canon

Preču ģimene: EOS

Preces kods: 5331C017

Modeļa nosaukums : R10 +
RF-S 18-150mm IS STM



Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM. Kameras tips: MILC, Megapikseli: 24,2 MP, Sensora tips: CMOS, Maksimālā attēla izšķirtspēja: 6000 x 4000 pikseli. ISO jutība (maks): 32000. Fokusa garums: 18 - 150 mm. Wi-Fi. HD veids: 4K Ultra HD, Maksimālais video izšķirtspēju: 3840 x 2160 pikseli. Displeja diagonāle: 7,49 cm (2.95"), Skārienjūtīgais ekrāns. Kameras skatu meklētājs: Elektronisks. PictBridge. Svars: 382 g. Produkta krāsa: Melns



Attēla kvalitāte		Atmiņa	
Attēla sensora malu attiecība	3:2	Atmiņas kartes nolasīšanas mehānisms	UHS-II
Kameras tips *	MILC	Displejs	
Megapikseli *	24,2 MP	Ekrāns *	TFT
Sensora tips *	CMOS	Skārienjūtīgais ekrāns *	✓
Maksimālā attēla izšķirtspēja *	6000 x 4000 pikseli	Displeja diagonāle *	7,49 cm (2.95")
Sensora tīrīšanas sistēmas nosaukums	EOS Integrated Cleaning System	Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	7,5 cm
Nekustīga attēla tveršanas izšķirtspēja *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Kameras displeja izšķirtspēja	1040000 pikseli
Attēla stabilizētājs *	✓	Atvāžams ekrāns	✓
Attēla stabilizētāja novietojums	Objektīvs	Redzeslauks	100%
Atbalstītā formātu attiecība	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Skata leņķis, horizontāli	150°
Kopējais megapikseļu skaits	25,5 MP	Skata leņķis, vertikāli	150°
Attēla sensora izmērs (P x A)	22,3 x 14,9 mm	Aizsardzības pret netīrumiem pārklājums	✓
Sensora formāts	Modernizētā foto sistēma, veids - C (APS-C)	Displeja spilgtuma regulēšana	✓
Iebūvēts zemfrekvences filtrs	✓	Manuālas spilgtuma regulēšanas līmeņu skaits	7
Krāsu filtra tips	Primārais krāsas filtrs	Krāsu toņu iestatījumu skaits	4
Kompresijas iespēju skaits (JPEG)	2	Skatu meklētājs	
Kompresijas iespēju skaits (HEIF)	2	Kameras skatu meklētājs	Elektronisks
Vienlaicīgas ierakstīšanas režīmi	RAW + JPEG RAW + HEIF	Pastiprināšana	0,95x
Atbalstāmie attēlu formāti *	C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, Neapstrādāts	Skatumeklētāja ekrāna izmērs	0.39"
Objektīva sistēma			
Fokusa garums	18 - 150 mm		
Minimālais fokusa garums (35mm filmas ekvivalents)	29 mm		
Maksimālais fokusa garums (35mm filmas ekvivalents)	240 mm		
Minimālais atvērums	18		
Maksimālais atvērums	150		
Objektīva struktūra	17/13		
Diafragmas asmeņu skaits	7		

Objektīva sistēma		Skatu meklētājs	
Objektīva pievienošanas interfeiss	Canon RF		AE bloķēšana, AEB, AF metode, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Apertūra, Aspect ratio, Baterijas līmenis, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Zibspuldze atslēgta, Flash-ready, Focus distance scale, Režģis, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Histogramma, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Vertical exposure scale, White balance, Baltās krāsas līdzsvara korekcija, Wi-Fi function
Fokusēšana		Skatu meklētāja informācija	
Fokuss *	TTL		
Fokusa pielāgošana *	Automātisks / Manuāls		
Fokusēšanas sistēma	Dual Pixel CMOS AF II		
Auto fokusēšanas (AF) režīmi *	Viena kadra fokusēšana, Spot autofokuss, Servo autofokuss		
Objekta konstatēšanas automātiskais fokuss (AF)	Dzīvnieks, Acis, Cilvēki, Putns, Seja		
Sejas izsekošana	✓		
Autofokusa (AF) punkti	651		
Autofokusa (AF) punktu atlase	Auto, Manuāls		
Autofokusa (AF) zona (automātiska izvēle) (horizontāla/vertikāla)	100/100%		
Autofokusa (AF) zona (manuāla izvēle) (horizontāla/vertikāla)	90/100%		
Autofokusa (AF) manuālas izvēles punkti	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3		
Auto Focus (AF) aizslēgs	✓		Viewfinder tehnoloģija
Auto Focus (AF) atbalsta stars	✓	Skatumeklētājs	2360000 pikseli
		Savienojamība	
Gaismas ekspozīcija		PictBridge *	✓
ISO jutība (min) *	100	USB versija *	2.0
ISO jutība (maks) *	32000	USB savienotājs	USB Veids-C
Ekspozīcijas tips *	Auto	HDMI *	✓
Gaismas ekspozīcijas vērtība	EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)	HDMI savienotāja veids	Mikro
Gaismas ekspozīcijas korekcija *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Gaismas mērīšanas *	Centrs svērtā, Novērtēšanas (Multi-raksts), Daļējs, Plankums	Tīklošana	
Automātiskā ekspozīcijas (AE) bloķēšana	✓	Bluetooth *	✓
Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksēšana (automātiska)	Fokusa sasniegšana	Bluetooth versija	4.2
Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksēšana (manuāla)	AE fiksēšanas poga (P, Av, Fv, Tv, M režīmi)	Wi-Fi *	✓
Mērīšanas zonu skaits	384	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Secīga ekspozīcija (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Kamera	
Uzņemšana ar aizsardzību pret mirgošanu	✓	Baltās krāsas balanss *	Auto, Mākoņains, Individuāli pielāgoti režīmi, Dienas gaisma, Zibspuldze, Fluorescentisks, Nokrāsa, Volframs
Mirgošanas noteikšanas frekvence	100 - 120 Hz	Baltās krāsas balansa kompensācija (zila/dzeltena krāsa)	±9
Aizvars		Baltās krāsas balansa kompensācija (fuksīna/dzeltena krāsa)	±9
Ātrākais kameras ekspozīcijas laiks *	1/16000 s	Pielāgots baltās krāsas balanss	✓
Lēnākais kameras ekspozīcijas laiks *	30 s	Pielāgotu baltās krāsas balansa iestatījumu skaits	5
Kameras slēdža veids	Elektronisks, Mehānisks	Sižetu režīmi *	Fine detail, Ainava, Vienkrāsains, Panorāma, Portrets, Standarts
Kameras slēdža ātrums (elektronika)	1/16000 s	Uzņemšanas režīmi *	Diafragmas prioritāte, Auto, Manuāls, Programma, Ainava, Slēdža prioritāte
Slēdža atlaišanas veids	Elektromagnētiskā		
Zibspuldze		Taimeris *	2,10 s
Zibspuldzes režīmi *	Otrā aizkara sinhronizācija	Spilgtuma pielāgošana	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas aizslēgs	✓	Kameras reproducēšana	Filma, Viens attēls, Slīdrādis, Sīktēli
Flash Guide skaits	6 m	Atbalstāmās valodas	Multi
Zibspuldzes uzlādes laiks	5 s	Histogramma	✓
Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija	✓	Attēlu rediģēšanas	Apgriezt malas, Mērogošanas
Zibspuldzes ekspozīcijas korekcija	±3EV (1/2; 1/3 EV step)	Orientācijas sensors	✓
Pamatnes stiprinājuma punkts	✓	Kameras failu sistēmas	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, Neapstrādāts
Pamatnes stiprinājuma punkta veids	Zibspuldzes pieslēgvietā	Reproducēšanas režīms	Atkārtojums
Zibspuldzes ekspozīcijas noteikšana	✓	Atbalsta HDR	✓
Zīmīlam raksturīgas zibspuldzes sistēmas	E-TTL II (Canon)	Atbalsta krāsainu telpu	RGB

Zibspuldze		Kamera	
Vairāku zibspuldžu bezvadu atbalsts ✓		Attēla apgriešanas malu attiecības	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Video		Daudzkārtēja ekspozīcija	✓
Video ierakstīšana *	✓	RAW attēla apstrāde	✓
Maksimālais video izšķirtspēju *	3840 x 2160 pikseli	Augsta dinamiskā diapazona (HDR) video apstrāde	✓
HD veids *	4K Ultra HD	HEIF pārveidošana par JPEG	✓
Video rezolūcijas	3840 x 2160, 1920 x 1080 pikseli	Kameras uzņemšanas režīmi	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Viens
Atbalstītie video formāti	H.264, H.265, MPEG4, HEVC	Iebūvēts intervāla taimeris	✓
Video ierakstīšana divās atmiņas kartēs	✗	Failu numerācijas iespējas	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Krāsu simplēšana	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Metadatu atbalsts	✓
Audio		Histogrammas iespējas	Spilgtums, RGB
Iebūvēts mikrofons *	✓	Dzēšanas iespējas	Mape, Atmiņas karte, Atlasīt diapazonu, Selected images
Atbalstītie audio formāti	AAC, PCM	Dzēšanas aizsardzības iespējas	Mape, Atmiņas karte, Viens attēls
Atmiņa		Izvēlnes kategorijas	AF Menu, Custom functions menu, Tīkls, Playback menu, Setup menu, Shooting menu
Saderīgās atmiņas kartes *	SDXC, SD, SDHC	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Atmiņas sloti	1	Trijkāja uzstādīšana atbalstīta *	✓
		Slaidu šovs	✓
		Slīdrādes iestatījumi	✓
		Slīdrādes atskaņošanas laiks	1, 2, 3, 5, 10, 20 s
		Iebūvētais procesors	✓
		Attēla procesors	DIGIC X
		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Dizains			
Produkta krāsa *			Melns
Baterija			
Baterijas tehnoloģija *			Litija jons
Baterijas tips			LP-E17
Baterijas līmeņa indikators			✓
Uzlādes indikators			✓
Akumulatora līmeņa indikācijas līmeņu skaits			4
Saderīgi barošanas avoti/akumulatoru uzlādes ierīces			LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1
Energijas pārvaldība			
USB Type-C uzlādes ports *			✓
Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *			7,5 W
Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *			7,5 W
Ārējās vides apstākļi			
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)			0 - 40 °C
Darbības relatīvā mitruma amplitūda			0 - 85%

Svars&dimensijas	
Platums	122,5 mm
Dziļums	83,4 mm
Augstums	87,8 mm
Svars	382 g
Svars (ieskaitot baterijas)	429 g
Iepakojuma saturs	
AC adapteris komplektā *	✓
Baterijas lādētājs	✓
Baterijas pievienotas	✓
Futlāris, apvalks pārnēsāšanai	✓
Tehniskā informācija	
Faktiskā izšķirtspēja	24,2 MP
Vīdeo ierakstīšanas laiks	2 h



4549292189810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.