



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 пикселей Черный

Производитель : Canon **Семейство продуктов:** EOS **Код товара:** 5811C013

Модель : EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Тип камеры: Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами, Мегапиксели: 24,2 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6000 x 4000 пикселей. ISO чувствительность (макс): 51200. Фокусное расстояние: 18 - 45 мм. Наивысшая скорость выдержки камеры: 1/8000 s. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Сенсорный экран. Тип видоискателя: Электронный. PictBridge. Вес: 328 g. Цвет товара: Черный



Качество изображения		Экран	
Image sensor aspect ratio	3:2	Сенсорный экран *	✓
Тип камеры *	Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами	Размер диагонали экрана (метрич.)	7,5 cm
Мегапиксели *	24,2 MP	Разрешение дисплея	1620000 точка
Тип сенсора *	CMOS	Соотношение сторон дисплея	3:2
Максимальное разрешение изображения *	6000 x 4000 пикселей	Поворотный ЖК дисплей	✓
Разрешение фотоснимков *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Видоискатель	
		Тип видоискателя	Электронный
Стабилизатор изображения *	✗	Увеличение	0,95x
Поддерживаемые форматные соотношения	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Размер экрана видоискателя	0.39"
Размер сенсора (Ш x В)	22,3 x 14,9 mm	Viewfinder frame rate (power saving mode)	60 fps
Формат сенсора	APS-C (Advanced Photo System type-C)	Viewfinder frame rate (smooth mode)	120 fps
Встроенный фильтр низких частот	✓	Видоискатель	2360000 пикселей
Поддерживаемые форматы изображения *	JPEG, RAW, C-Raw, HEIF	Порты и интерфейсы	
Объектив		PictBridge *	✓
Фокусное расстояние	18 - 45 mm	Версия USB *	2.0
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	29 mm	USB коннектор	USB Type-C
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	72 mm	HDMI *	✓
Минимальное число установки диафрагмы	32	Версия HDMI	2.0
Максимальное число установки диафрагмы	4,5	Тип HDMI коннектора	Микро
Структура линзы (элементы/группы)	7/7	Линейный вход микрофона	✓
Тип объектива	Станд. зум	Сеть	
Размер фильтра	49 mm	Bluetooth *	✓
Число лепестков диафрагмы	7	Версия Bluetooth	4.2
Интерфейс крепления объектива	Canon RF	Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)	✓
		Wi-Fi *	✓
		Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Фокус		Камера								
Фокус *	TTL	Баланс белого *	Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флеш, Флуоресцентный, Руководство, Затемнение, Вольфрамовый							
Фокусировка *	Автофокус/Ручной		Сюжетные режимы *	Детский, Макро (крупным планом), Еда, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Пейзаж, Panning, Панорама, Портрет, Автопортрет, Silent shutter, Smooth skin, Спортивный						
Режимы автофокусировки *	Непрерывная автофокусировка, Покадровая фокусировка, Servo автофокус			Приоритет диафрагмы, Авто, Intelligent auto, Руководство, Программируемый, Сцена, Приоритет выдержки						
Auto Focus (AF) object detection	Животное, Птица, CAT, Собака, Люди, Транспортное средство									
Отслеживание положения лица	✓				Приоритет диафрагмы, Авто, Intelligent auto, Руководство, Программируемый, Сцена, Приоритет выдержки					
Удержание автофокусировки	✓									
Вспомогательный луч автофокусировки	✓									
Экспозиция		Режимы съемки *	Задержка автоспуска * 2,10 s Коррекция диоптрий ✓ Диапазон изменения диоптрий (D-D) -3 - 1 Гистограмма ✓ Просмотр в реальном времени ✓ Прямая печать ✓ GPS (спутниковый) ✗ Датчик ориентации ✓ Функция против запыления ✗ Поддержка управления со смартфона ✓ Просмотр на смартфоне ✓ Playback zoom (min) 1,5x Playback zoom number of steps 15 Erase protection options Папка, Карта памяти, Одиночный снимок Поддерживается монтаж на штатив * ✓ Слайд-шоу ✓ Процессор обработки изображений DIGIC X							
ISO чувствительность (мин) *	100	Задержка автоспуска *								
ISO чувствительность (макс) *	51200	Коррекция диоптрий								
Чувствительность по ISO	100, 6400, 25600, 51200	Диапазон изменения диоптрий (D-D)								
Режимы световой экспозиции *	Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство, Приоритет выдержки	Гистограмма								
Контроль световой экспозиции	Программный автоматический режим	Просмотр в реальном времени								
Коррекция световой экспозиции *	± 3EV (1/3EV step)	Прямая печать								
Экспозометр *	Центрально-взвешенный, Оценочный (матричный), Частичный, Точечный	GPS (спутниковый)								
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓	Датчик ориентации								
Количество зон измерения	384	Функция против запыления								
Брекетинг экспозиции (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)	Поддержка управления со смартфона	Просмотр на смартфоне ✓ Playback zoom (min) 1,5x Playback zoom number of steps 15 Erase protection options Папка, Карта памяти, Одиночный снимок Поддерживается монтаж на штатив * ✓ Слайд-шоу ✓ Процессор обработки изображений DIGIC X							
Anti-flicker shooting	✓	Просмотр на смартфоне								
Затвор		Playback zoom (min)								
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/8000 s	Playback zoom number of steps								
Самая низкая скорость выдержки камеры *	30 s	Erase protection options								
Тип затвора камеры	Электронный	Поддерживается монтаж на штатив *								
Вспышка		Слайд-шоу								
Блокировка вспышки	✓	Процессор обработки изображений								
Цифровой указатель продолжительности вспышки	6 m	Дизайн								
Разъем подключения внешней вспышки	✓	Цвет товара *								
Компенсация экспозиции вспышки	✓	Пыленепроницаемый								
Коррекция экспозиции вспышки	±3EV (1/3 EV step)	Защита от брызг								
Башмак	✓	Батарея	Литий-ионная (Li-Ion)							
Тип башмака	Башмак			Технология батареи *						
Видео				Тип батареек						
Запись видео *	✓			Число поддерживаемых батарей						
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей			Индикатор уровня заряда батареи						
Тип HD *	4K Ultra HD			Battery level indicator number of levels						
Разрешение видео	1920 x 1080,3840 x 2160 пикселей			Энергопитание	✓					
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265					Порт зарядки USB Type-C *				
Цветовая дискретизация	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-бит					USB Type-C required charging power (min) *				
Аудио						USB Type-C required charging power (max) *				
Встроенный микрофон *	✓	Условия эксплуатации	7,5 W							
Встроенные колонки	✓					Диапазон температур при эксплуатации				
Аудиосистема	Стерео						0 - 40 °C			
Фильтр ветра	✓							Вес и размеры		
Поддерживаемые форматы аудио	LPCM, AAC								Ширина	
										116,3 mm
				Глубина						
					68,8 mm					

Память		Вес и размеры	
Совместимые карты памяти *	SD, SDHC, SDXC	Высота	85,5 mm
Слоты памяти	1	Вес	328 g
Экран		Вес с батареей	375 g
Дисплей *	ЖК	Вес объектива	130 g
Данные об упаковке			
		Количество в упаковке	1 шт
		Ширина упаковки	172 mm
		Глубина упаковки	196 mm
		Высота упаковки	141 mm
		Масса брутто	1,12 kg
Содержимое упаковки			
		Шейный ремешок в комплекте	✓
		Сетевой адаптер в комплекте *	✓
		Зарядное устройство включено	✓
		Батарейки в комплекте	✓
Логистические данные			
		Количество в паллете	120 шт



4549292205046

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.