

Zyxel XMG1915-18EP Управляемый L2 2.5G Ethernet  
(100/1000/2500) Питание по Ethernet (PoE)



Производитель : Zyxel

Код товара: XMG1915-18EP-EU0101F

Модель : XMG1915-18EP

Zyxel XMG1915-18EP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 120 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку

| Характеристики управления                                    |                                                                                                                           | Дизайн                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип свича *                                                  | Управляемый                                                                                                               | Монтаж в стойку *                                 | ✓                       |
| Уровень свича                                                | L2                                                                                                                        | Светодиодные индикаторы                           | ✓                       |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                           | ✓                                                                                                                         | Производительность                                |                         |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                                                                           | Оперативная память                                | 256 MB                  |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 16                                                                                                                        | Флэш-память                                       | 32 MB                   |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | 2.5G Ethernet (100/1000/2500)                                                                                             | Обновляемое встроенное ПО                         | ✓                       |
| Количество слотов для SFP+ модулей                           | 2                                                                                                                         | Среднее время наработки на отказ                  | 954,032 h               |
| Сеть                                                         |                                                                                                                           | Энергопитание                                     |                         |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Источник питания *                                | AC/PoE                  |
|                                                              |                                                                                                                           | Блок питания в комплекте *                        | ✓                       |
|                                                              |                                                                                                                           | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V             |
| Поддержка 10G *                                              | ✓                                                                                                                         | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz                |
| Поддержка VLAN                                               | ✓                                                                                                                         | Максимальное потребление энергии                  | 230,81 W                |
| Функции Virtual LAN                                          | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN                                                                       | Power over Ethernet (PoE)                         |                         |
| Передача данных                                              |                                                                                                                           | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✓                       |
| Коммутационная способность *                                 | 120 Gbit/s                                                                                                                | Количество портов PoE                             | 8                       |
| Скорость передачи                                            | 89,2 Mpps                                                                                                                 | Общий объем Power over Ethernet (PoE)             | 180 W                   |
| Размер адресной таблицы *                                    | 16000 записей                                                                                                             | Условия эксплуатации                              |                         |
| Поддержка Jumbo Frames                                       | ✓                                                                                                                         | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C               |
| джамбо кадры                                                 | 12000                                                                                                                     | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C             |
| Пакетная буферная память                                     | 1,5 MB                                                                                                                    | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95%                 |
| Безопасность                                                 |                                                                                                                           | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 95%                 |
| Функции DHCP                                                 | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping                                                                                    | Вес и размеры                                     |                         |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP                           | ✓                                                                                                                         | Ширина                                            | 330 mm                  |
| Алгоритмы шифрования данных                                  | SNMP, SNMPv2, SNMPv3                                                                                                      | Глубина                                           | 230 mm                  |
| Фильтрация MAC-адресов                                       | ✓                                                                                                                         | Высота                                            | 44 mm                   |
| SSH/SSL поддержка                                            | ✓                                                                                                                         | Вес                                               | 2,6 kg                  |
| Тип аутентификации                                           | RADIUS                                                                                                                    | Содержимое упаковки                               |                         |
| Характеристики многоадресной передачи                        |                                                                                                                           | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока |
| Поддержка многоадресной передачи                             | ✓                                                                                                                         |                                                   |                         |
| Функции многоадресной передачи                               | Многоадресная переадресация                                                                                               |                                                   |                         |



4718937631490



0760559130329



760559130329

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.