



Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 1920 x 1080 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: SD5A232GB-HNR

Модель : SD5A232GB-HNR

Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 58.4°, Угол обзора объектива по вертикали: 33.4°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Оптическое увеличение: 32x, Цифровой зум: 16x, Фокусное расстояние: 4.5 - 144 mm

Производительность		Видео		
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Частота смены кадров	30 fps	
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Видео поток	✓	
Технология подключения *	Проводная	Подавление шума	✓	
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Технология шумоподавления	Подавление шумов 2D, Подавление шумов 3D	
Режим "день/ночь"	✓	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	
Тревожный вход/выход	✓	Маскировка приватности	✓	
Сертификация	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	
		Битовая скорость передачи данных	64 kbps-10496 kbps	
		Компенсация фоновой засветки	✓	
Дизайн		компенсация засветки (HLC)	✓	
Формат *	Dome	шифрование области интереса (ROI)	✓	
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	интеллектуальная ИК-подсветка	✓	
Цвет товара *	Черный, Белый	Аудио		
International Protection (IP) код	IP67	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	55 dB	
ИК код	IK10	Сеть		
Пригоден для использования в тумане	✓	Подключение Ethernet *	✓	
Камера		Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet	
Минимальное освещение	0,0005 lx	Поддерживаемые сетевые протоколы	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP	
Угол обзора объектива по горизонтали	58.4°		Число пользователей	20 пользов.
Угол обзора объектива по вертикали	33.4°		метод потоковой передачи	Мультивещание, Одноадресный
Угол обзора объектива по диагонали	66.4°	Устройства хранения данных		
Угол наклона	-15 - 90°	Встроенный кардридер	✓	
Скорость наклона	300 °/с	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)	
Tilt manual speed	0,1 - 200 °/с	Максимальный объем флеш-карты	512 GB	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Оперативная память	1024 MB	
Скорость панорамирования	400 °/с	Емкость ROM	4096 MB	
Pan manual speed	0,1 - 300 °/с	Порты и интерфейсы		
Баланс белого	ATW, Авто, Для помещений, Руководство, Естественная, Вне помещения, Sodium lamp, Street lamp	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)		
		1		
Тип затвора камеры	Электронный			
Скорость действия затвора	1/1 - 1/30,000 s			

Камера		Порты и интерфейсы	
Количество областей маскирования конфиденциальности	24	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Датчик изображения		Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Сенсор движения	✓
Прогрессивная развертка	✓	Характеристики управления	
Тип сенсора *	CMOS	Управление через веб-интерфейс	✓
Объектив		Браузер	✓
Оптическое увеличение	32x	Энергопитание	
Цифровой зум	16x	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Фокусное расстояние	4.5 - 144 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	10 W
Автофокусировка	✓	Максимальное потребление энергии	22 W
Фокус	Механизированный/ручной	Выходное напряжение постоянного тока	24
Максимальное число установки диафрагмы	1,5	Условия эксплуатации	
Минимальное число установки диафрагмы	4	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Наименьшее фокусное расстояние	0,1 m	Вес и размеры	
Ночное видение		Высота	332 mm
Ночное видение *	✓	Диаметр	19 cm
Тип светодиода	Инфракрасный	Вес	4,7 kg
Видео		Данные об упаковке	
Максимальное разрешение *	1920 x 1080 пикселей	Масса брутто	8 kg
Всего мегапикселей *	2 MP	Содержимое упаковки	
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Количество камер *	1
Поддерживаемые разрешения	352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)		



6923172585202

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.