

TP-Link VIGI C540S(4mm) Grozāma galva IP drošības kamera Iekštelpu un āra 2688 x 1520 pikseļi Pie griestiem/sienas

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: VIGI

Preces kods: VIGI C540S(4MM)

Modeļa nosaukums : VIGI
C540S(4mm)

TP-Link VIGI C540S(4mm). Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Iekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Lēcas skata leņķis, horizontāls: 104°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 55°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 127°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Noteikt attālumu: 63 m, Novērošanas attālums: 26 m, Atpazīt attālumu: 13 m



Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Izvietošana atbalstīta *	Iekštelpu un āra	Audio	
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Iebūvēti skaļruņi	✓
PTZ kontrole	✓	Audio sistēma	2 joslu
PTZ režīmi	Auto skenētājs, Iepriekš uzstādītais punkts	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Priekšiestatītie punkti	✓	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s
Sertifikācija	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC	Diskreditizācijas līmenis	0 - 8 kHz
Dizains		Tīklošana	
Formas faktors *	Grozāma galva	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Produkta krāsa *	Melns, Balts	Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Apvalka materiāls	Plastmasa	Wi-Fi *	✗
International Protection (IP) code	IP66	Bluetooth *	✗
Kamera		Tiešs skatiens	✓
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Vienlaikus tiešraides kanālu skaits	3 kanāli
Kameras slīpuma kontrole	✓	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Lēcas skata leņķis, horizontāls	104°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Lēcas skata leņķis, vertikāls	55°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	127°	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Slīpuma leņķis	0 - 105°	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Nolieķšanās ātrums	44 °/sec	Savienojamība	
Panoramēšanas diapazons	0 - 348°		
Panoramēšanas ātrums	44 °/sec		

Attēla sensors		Savienojamība	
Sensoru skaits	1	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 3 mm (1 / 3")	DC ieejas ligzda	✓
Sensora tips *	CMOS	Drošība	
Objektīva sistēma		Aizsardzība ar paroli	✓
Lēcu skaits *	1	IP adreses filtrēšana	✓
Noteikt attālumu	63 m	HTTPS šifrēšana	✓
Novērošanas attālums	26 m	Intelligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Pamests objekts, Cilvēka konstatēšana, Transportlīdzekļu konstatēšana
Atpazīt attālumu	13 m	Spogulis	✓
Objektīva diametrs	4 mm	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Identificēt attālumu	6 m	Daidžesta autentifikācija	✓
Nakts redzamība		Vadības īpašības	
Nakts redze *	✓	Interneta pārlūks	✓
Nakts redzamības attālums	30 m	Atiestates poga	✓
LED tips	IR	Uzvedības analīze	Ielaušanās konstatēšana, Līniju krustošanās konstatēšana, Iziešanas no reģiona konstatēšana
Video		Viedtelefona attālinās atbalsts	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Enerģijas pārvaldība	
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Strāvas patēriņš (maks)	13,13 W
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Enerģijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	16,47 W
Kadru ātrums	30 fps	DC izejošais spriegums	12
Video straumēšana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, DNR, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Privātuma maskēšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Bitu pārraides ātrums	256 Kbps - 6 Mbps	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Svars&dimensijas	
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Platums	120 mm
		Dziļums	172 mm
		Augstums	203 mm
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



4895252503098

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.