

TP-Link VIGI C540S(4mm) Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** VIGI **Код товара:** VIGI C540S(4MM)

Модель : VIGI C540S(4mm)

TP-Link VIGI C540S(4mm). Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Башня. Угол обзора объектива по горизонтали: 104°, Угол обзора объектива по вертикали: 55°, Угол обзора объектива по диагонали: 127°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Дистанция обнаружения: 63 m, Дистанция наблюдения: 26 m, Дистанция распознавания: 13 m



Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Аудиосистема	2-полосная
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Входные аудио каналы	1.0 канала
Технология подключения *	Проводная	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
PTZ-контроль	✓	Встроенный микрофон	✓
PTZ режимы	Автопоиск, Предустановленная точка	Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Предустановленные точки	✓	Частота дискретизации	0 - 8 kHz
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Сеть	
Режим "день/ночь"	✓	Подключение Ethernet *	✓
Сертификация	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Дизайн		Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Формат *	Башня	Wi-Fi *	✗
Тип крепления *	Потолок/стена	Bluetooth *	✗
Цвет товара *	Черный, Белый	Просмотр в реальном времени	✓
Материал корпуса	Пластик	Количество одновременных каналов просмотра в реальном времени	3 канала
International Protection (IP) код	IP66	Устройства хранения данных	
Камера		Встроенный жесткий диск *	✗
Управление поворотом камеры	✓	Встроенный кардридер	✓
Управление наклоном камеры	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Угол обзора объектива по горизонтали	104°	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Угол обзора объектива по вертикали	55°	Порты и интерфейсы	
Угол обзора объектива по диагонали	127°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол наклона	0 - 105°		

Камера		Порты и интерфейсы	
Скорость наклона	44 °/с	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Диапазон панорамирования	0 - 348°	Безопасность	
Скорость панорамирования	44 °/с	Защита паролем	✓
Датчик изображения		Фильтрация по IP адресу	✓
Количество датчиков	1	HTTPS шифрование	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Заброшенный объект, Human detection, Vehicle detection
Тип сенсора *	CMOS	Зеркало	✓
Объектив		Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Количество линз *	1	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция обнаружения	63 m	Характеристики управления	
Дистанция наблюдения	26 m	Браузер	✓
Дистанция распознавания	13 m	Кнопка сброса установок	✓
Диаметр линзы	4 mm	Анализ поведения	Обнаружение проникновения, Обнаружение пересечения линии, Region exiting detection
Дистанция определения	6 m	Поддержка управления со смартфона	✓
Ночное видение		Энергопитание	
Ночное видение *	✓	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Дистанция ночного видения	30 m	Максимальное потребление энергии	13,13 W
Тип светодиода	Инфракрасный	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	16,47 W
Видео		Выходное напряжение постоянного тока	12
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Условия эксплуатации	
Всего мегапикселей *	4 MP	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Поддерживаемые разрешения		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Частота смены кадров	30 fps	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Видео поток	✓	Вес и размеры	
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, DNR, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Ширина	120 mm
Маскировка приватности	✓	Глубина	172 mm
Битовая скорость передачи данных	256 Kbps - 6 Mbps	Высота	203 mm
Компенсация фоновой засветки	✓	Содержимое упаковки	
компенсация засветки (HLC)	✓	Количество камер *	1
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓		
шифрование области интереса (ROI)	✓		
Аудио			
Встроенные колонки	✓		



4895252503098

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.