

iiyama LH5041UHS-B2AG информационный дисплей Цифровая информационная плоская панель 127 см (50") ЖК 500 cd/m² 4K Ultra HD Черный 24/7

Производитель : iiyama

Код товара: LH5041UHS-B2AG

Модель : LH5041UHS-B2AG

iiyama LH5041UHS-B2AG. Дизайн продукта: Цифровая информационная плоская панель. Диагональ экрана: 127 см (50"), Технология дисплея: ЖК, Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Яркость дисплея: 500 cd/m², Тип HD: 4K Ultra HD. Часы эксплуатации (часы/дни): 24/7. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Тип матрицы	VA	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	115 W
Диагональ экрана *	127 см (50")	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Технология дисплея *	ЖК	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Класс энергоэффективности (SDR)	G
Яркость дисплея *	500 cd/m²	Класс энергоэффективности (HDR)	Отсутствует
Тип HD *	4K Ultra HD	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	115 кВт·ч
Сенсорный экран *	✗	Входящее напряжение сети	100 - 250 V
Собственное форматное соотношение	16:9	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Время отклика	9,5 ms	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Контрастность (типичная)	5000:1	Компьютерная система	
Угол обзора по горизонтали	178°	Компьютерная система *	✗
Угол обзора по вертикали	178°	Встроенный процессор *	✗
Количество цветов экрана	1,07 миллиардов цветов	Вес и размеры	
Размер точки	0,285 x 0,285 mm	Ширина экрана	1122,5 mm
Активная область экрана (Ш x В)	1096 x 616,4 mm	Глубина дисплея	55 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	125,7 cm	Высота дисплея	643,5 mm
Горизонтальная частота сканирования	30 - 80 kHz	Вес дисплея	11,1 kg
Естественная частота обновления	60 Hz	Ширина	1122,5 mm
Уровень тусклости	25%	Глубина	55 mm
Порты и интерфейсы		Высота	643,5 mm
Количество HDMI портов *	3	Вес	11,1 kg
Порт DVI *	✗	Ширина с подставкой	1122,5 mm
Количество входов VGA (D-Sub)	1	Глубина с подставкой	55 mm
USB порт *	✓	Высота с подставкой	643,5 mm
Количество портов USB	1	Вес (со стойкой)	11,1 kg
Версия USB	2.0		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Аудио вход (Л/П)	1		
RS-232 интерфейс	✓		

Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
RS-232C	✓	Ширина упаковки	1261 mm
ИК вход пульта ДУ	1	Глубина упаковки	132 mm
ИК-выход пульта ДУ	1	Высота упаковки	761 mm
Аудио		Содержимое упаковки	
Встроенные колонки *	✓	Пульт дистанционного управления	✓
Число встроенных динамиков	2	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, RS-232
Номинальная RMS-мощность	20 W		
Дизайн		Условия эксплуатации	
Дизайн продукта *	Цифровая информационная плоская панель	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддерживаемое размещение *	Для помещений	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	-20 - 60%
ориентация	Горизонтальный/Вертикальный		
Цвет товара *	Черный	Сертификаты	
крепление VESA *	✓	Сертификация	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Крепление VESA	400 x 400 mm	Сеть	
Ширина рамки (нижняя)	1,49 cm	Подключение Ethernet *	✓
Ширина рамки (боковая)	1,39 cm	Wi-Fi *	✗
Ширина рамки (верхняя)	1,39 cm	Технические характеристики	
Bezel colour	Black	Аудиовход (мини разъем)	✓
Антибликовый экран	✓	Поддерживаемые медианосители	✓
Производительность		Элементы управления пользователя	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
Предназначение *	Коммерческий		
Экранное меню (OSD)	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Русский		
Часы эксплуатации (часы/дни)	24/7	Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
HDCP	✓		
Версия HDCP	2.2	Прочие свойства	
Среднее время наработки на отказ	50000 h	Краткая инструкция пользователя	✓
		Тип подачи питания	Внутренний
		Усовершенствованное управление кабелями	✓



4948570123537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.