



**iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 монитор для ПК 60,5 см (23.8")
2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный**

Производитель : iiyama **Семейство продуктов:** ProLite **Код товара:** XUB2492QSU-B1

Модель : XUB2492QSU-B1

iiyama ProLite XUB2492QSU-B1. Диагональ экрана: 60,5 см (23.8"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	Quad HD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка высоты *	✓
Технология дисплея *	LED	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Тип матрицы *	IPS	Вращение вокруг оси	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол вращения вокруг оси	0 - 90°
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Вращение	✓
Время отклика *	1 ms	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Время отклика (MPRT)	0,5 ms	Регулировка угла наклона	✓
Поверхность дисплея	Матовый	Угол наклона	5 - 23°
Форма экрана *	Плоский	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский
Контрастность (типичная) *	1300:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Энергопитание	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	20 кВт·ч
Размер точки	0,206 x 0,206 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	21 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 155 kHz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
DDC/CI	✓		
sRGB охват (обычный)	99%		

Экран		Энергопитание	
NTSC охват (обычный)	72%	Тип подачи питания	Внутренний
Производительность		Шкала классов энергоэффективности	A - G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✓	Ширина с подставкой	540 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	209,5 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	508 mm
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	5,9 kg
Количество колонок	2	Высота (без подставки)	358 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Данные об упаковке	
Встроенные колонки *	✓	Ширина упаковки	564 mm
Встроенная камера *	✗	Глубина упаковки	386 mm
Дизайн		Высота упаковки	120 mm
Цвет товара *	Черный	Масса брутто	7,4 kg
Безрамная конструкция	✓	Содержимое упаковки	
Цвет ножек	Черный	Подставка в комплекте	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort
Встроенный USB-хаб *	✓	Инструкция	✓
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Устойчивость	
Number of downstream ports	3	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Количество выходных портов USB Type-C	1	Прочие свойства	
HDMI *	✓	Элементы управления пользователя	colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp&soft, MBR, adaptive sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display), extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo, USB BC, UP date for system)
Количество HDMI портов	1		
Количество портов DisplayPort	1		
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓		
Эргономика		Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
крепление VESA *	✓	Вес	5,9 kg
Крепление VESA	100 x 100 mm	Ширина	540 mm
		Глубина	209,5 mm
		Панель управления	Power, Menu, Up / Volume, Down / Eco, Input / Exit
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	100 Hz



4948570123179

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.