



DELL Pro Plus P1425 monitori 35,6 cm (14") 1920 x 1200 pikseļi WUXGA LCD Sudrabs

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro Plus

Preces kods: DELL-P1425

Modeļa nosaukums : P1425

DELL Pro Plus P1425. Displeja diagonāle: 35,6 cm (14"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseļi, HD veids: WUXGA, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 7 ms, Projektora formātu attiecība: 16:10, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Sudrabs



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	35,6 cm (14")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseļi	Kabeļa saslēga slots *	✗
HD veids *	WUXGA	Augsta korigēšana *	✗
Projektora formātu attiecība *	16:10	Slīpuma regulēšana	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Slīpuma leņķis	10 - 90°
Paneļa veids *	IPS	On Screen Display (OSD)	✓
LED fona apgaismojums	✓	Plug and Play	✓
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED		
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Enerģijas pārvaldība	
Displeja spilgtums (parastais)	400 cd/m²	Energoefektivitātes klase (SDR) *	B
Atbildes laiks *	7 ms	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	5 kWh
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Enerģija patēriņš *	5,4 W
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)	Strāvas patēriņš (maks)	7 W
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
		Barošanas avota tips	Ārējs
		Energoefektivitātes skala	A līdz G
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080p	Ārējās vides apstākļi	
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Skata leņķis, horizontāli	178°	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Skata leņķis, vertikāli	178°	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Pikseļa iestatne	0,15708 x 0,15708 mm	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Pikseļu blīvums	162 pikseļu collā	Svars&dimensijas	
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 118 kHz	Platums (ar statīvu)	315,1 mm
Vertikālais izvēršanas diapazons	56 - 60 Hz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	30,2 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	18,9 cm		

Displejs		Svars&dimensijas	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	35,57 cm	Dziļums (ar statīvu)	14,7 mm
Virsmas cietība	3H	Augstums (ar statīvu)	223,5 mm
Krāsu gammas standarts	sRGB	Platums (bez statīva)	315,1 mm
sRGB pārklājums (tipisks)	100%	Dziļums (bez statīva)	4,6 mm
Darbības rādītāji		Augstums (bez statīva)	223,5 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars (bez statīva)	570 g
AMD FreeSync *	✗	Slīpās malas platums (sānu)	5,95 mm
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11	Slīpās malas platums (augšā)	1,36 cm
Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓	Slīpās malas platums (apakšā)	2,14 cm
Multimediji		Informācija par iepakojumu	
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Iepakojuma svars	1,24 kg
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma saturs	
Dizains		Statīvs komplektā	✓
Produkta krāsa *	Sudrabs	Ilgtspēja	
Savienojamība		Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Oglekļa pēda	
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	71,5
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	2	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	40,54
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	2,36
HDMI *	✗	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	27,46
Austiņu izeja *	✗	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	1,14
HDCP	✓	PAIA versija	GaBi version 1, 2024
HDCP versija	1.4	Papildus informācija	
		USB pieslēgvietu skaits	2
		Atbilstības sertifikāti	RoHS
		Komplektā iekļautā maiņstrāvas adaptera tips	AC
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



5397184962565



0884116492665



884116492665

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.