



Dahua Technology WizSense IPC-HDW3849T-ZS-IL Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 3840 x 2160 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: IPC-HDW3849T-
ZS-IL-27135

Модель : IPC-HDW3849T-ZS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDW3849T-ZS-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения,
Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения:
Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Башня.
Минимальное освещение: 0,0007 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали:
114 - 32°. Тип сенсора: CMOS. Фокусное расстояние: 2.7 - 13.5 mm, расстояние обнаружения
(режим wide): 85,3 m, расстояние обнаружения (режим tele): 280 m



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Битовая скорость передачи данных	3 kbps-16384 kbps
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Компенсация фоновой засветки	✓
Технология подключения *	Проводная	компенсация засветки (HLC)	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Режим "день/ночь"	✓	Scene self-adaptation (SSA)	✓
Встроенная подсветка	✓	Anti-flicker self-adaption (AFSA)	✓
Динамический диапазон	120 dB	Аудио	
Функция умного поиска	✓	Встроенные колонки	✗
Дизайн		Аудиосистема	1-полосная
Формат *	Башня	Аудио кодеки	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Цвет товара *	Белый	Встроенный микрофон	✓
Материал корпуса	Металл	Сеть	
International Protection (IP) код	IP67	Подключение Ethernet *	✓
Пригоден для использования в тумане	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Камера		Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Минимальное освещение	0,0007 lx	Wi-Fi *	✗
Угол вращения	360°	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по горизонтали	114 - 32°	Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Угол обзора объектива по вертикали	58 - 17°	Число пользователей	20 пользов.
Угол обзора объектива по диагонали	138 - 36°		
Угол наклона	0 - 78°		
Диапазон панорамирования	0 - 360°		

Камера		Сеть	
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Вне помещения, Руководство, Regional custom	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Тип затвора камеры	Электронный, Механический	Устройства хранения данных	
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Встроенный жесткий диск *	✗
Количество областей маскирования конфиденциальности	8	Встроенный кардридер	✓
Датчик изображения		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Количество датчиков	1	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Прогрессивная развертка	✓	Емкость ROM	256 MB
Тип сенсора *	CMOS	Емкость RAM	1000 MB
Объектив		Порты и интерфейсы	
Количество линз *	1	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm	Безопасность	
Максимальное число установки диафрагмы	1,4	Видео обнаружение движения	✓
расстояние обнаружения (режим wide)	85,3 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка, Human detection, Vehicle detection, Распознавание лиц
расстояние обнаружения (режим tele)	280 m	Зеркало	✓
расстояние слежения (режим wide)	34 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
расстояние слежения (режим tele)	112 m	Система обнаружения движения	SMD 4.0
расстояние распознавания (режим wide)	17,1 m	Характеристики управления	
расстояние распознавания (режим tele)	56 m	Браузер	✓
расстояние идентификации (режим wide)	8,5 m	ПО управления	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
расстояние идентификации (режим tele)	28 m	Энергопитание	
Наименьшее фокусное расстояние	0,1 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,7 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	8,2 W
Дистанция ночного видения	50 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	4,5 W
Тип светодиода	IR/White	Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) (max)	9,8 W
Количество светительных светодиодов	2	Выходное напряжение постоянного тока	12
Видео		Условия эксплуатации	
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Всего мегапикселей *	8 MP	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+, H.264+	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Поддерживаемые разрешения	3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 3072 x 1728, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 352 x 240	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Поддерживаемые видеоформаты	2160p, 1080p, 1520p, 1440p, 1296p, 720p, 576p, 480p, 240p	Системные требования	
Частота смены кадров	30 fps	Поддерживаемые мобильные операционные системы	iOS, Android
Видео поток	✓	Вес и размеры	
Подавление шума	✓	Высота	108,3 mm
Углы поворота изображения	270°	Диаметр	12,2 cm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Вес	690 g
Стабилизатор изображения	✓	Данные об упаковке	
Тип стабилизатора изображения	Electronic Image Stabilization (EIS)	Масса брутто	920 g
Тип регулировки усиления	Авто	Устойчивость	
Маскировка приватности	✓	Compliance certificates	CE, Low Voltage Directive (LVD), Electromagnetic Compatibility (EMC)

Видео		Содержимое упаковки	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Adaptive Bit Rate (ABR)	Количество камер *	1
		Прочие свойства	
		Поддерживаемые браузеры	IE: IE11 Chrome Firefox
		Технические характеристики	
		Диафрагма	✓
		Тип объектива	Вариофокальный



6923172576736

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.