




Cudy 8-Port Gigabit Easy-Managed Switch, GS108E 1.0
Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : Cudy

Код товара: GS108E 1.0

Модель : 8-Port Gigabit Easy-Managed Switch, GS108E 1.0

Cudy 8-Port Gigabit Easy-Managed Switch, GS108E 1.0. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 8192 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 5 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Настенный



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Настенный	✓
Уровень свича	L2	Производительность	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Флэш-память	8 MB
Управление через веб-интерфейс	✓	Обновляемое встроенное ПО	✓
Порты и интерфейсы		Энергопитание	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Источник питания *	Постоянный ток
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Блок питания в комплекте *	✓
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Сеть		Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Стандарты сети *	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab	Ток на входе	0.55 A
		Максимальное потребление энергии	2,75 W
Поддержка 10G *	✗	Power saving mode (EEE)	✓
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T	Защита от перенапряжения	✓
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6	Защита от перенапряжения	8 kV
Зеркальное отражение порта	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка управления потоками	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Условия эксплуатации	
Ограничение скорости	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Протокол Spanning tree	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%

Сеть		Условия эксплуатации	
Функции Virtual LAN	MTU VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Число VLAN	4096	Вес и размеры	
Передача данных		Ширина	138 mm
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Глубина	78 mm
Скорость передачи	11,904 Mpps	Высота	25 mm
Размер адресной таблицы *	8192 записей	Вес	214,5 g
Количество каналов	4	Содержимое упаковки	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Руководство пользователя	✓
джамбо кадры	15000	Данные об упаковке	
Пакетная буферная память	0,5 MB	Ширина упаковки	151 mm
Безопасность		Глубина упаковки	90,5 mm
Функции DHCP	DHCP snooping	Высота упаковки	63 mm
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Масса брутто	316,5 g
защита от петли	✓	Логистические данные	
Дизайн		Вес нетто картонного короба	14,5 kg
Составной *	✗	Ширина мастер-картона	485 mm
Цвет товара	Черный	Длина мастер-картона	325 mm
Материал корпуса	Металл	Высота мастер-картона	278 mm
Светодиодные индикаторы	Напряжение, Ссылка, Активность	Вес мастер-картона	15,1 kg
		Количество в мастер-картоне	40 шт



6971690794026

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.