

TP-Link INSIGHT S345 Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Стена



Производитель : TP-Link

Код товара: INSIGHT S345(6MM)

Модель : INSIGHT S345

TP-Link INSIGHT S345. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора объектива по горизонтали: 52,7°, Угол обзора объектива по вертикали: 29°, Угол обзора объектива по диагонали: 60,8°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 120 m, Дистанция наблюдения: 50 m, Дистанция распознавания: 24 m

Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law
Технология подключения *	Проводная	Интервал выборки	8 kHz
Максимальное рабочее расстояние	120 m	Встроенный микрофон	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Число встроенных микрофонов	1
Режим "день/ночь"	✓	Обнаружение аудио	✓
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Диапазон скоростей передачи	0 - 64 кбит/с
Удаленный просмотр	✓	Сеть	
Динамический диапазон	120 dB	Подключение Ethernet *	✓
Дизайн		Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Формат *	Bullet (shape)	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Тип крепления *	Стена	Wi-Fi *	✗
Цвет товара *	Белый	Bluetooth *	✗
Материал корпуса	Металл	Просмотр в реальном времени	✓
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Устройства хранения данных	
International Protection (IP) код	IP67	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Погодостойкость	✓	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Камера		Порты и интерфейсы	
Минимальное освещение	0 lx	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол обзора объектива по горизонтали	52,7°	Безопасность	
Угол обзора объектива по вертикали	29°	Встроенная сирена	✓
Угол обзора объектива по диагонали	60,8°	Защита паролем	✓
Угол наклона	0 - 90°	Видео обнаружение движения	✓
Скорость действия затвора	1/3 to 1/10000	Фильтрация по IP адресу	✓
Датчик изображения		HTTPS шифрование	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Тип уведомления о тревоге	Push notification
Прогрессивная развертка	✓	Сенсор движения	✓
Тип сенсора *	CMOS	Зеркало	✓
Объектив		Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция обнаружения	120 m		

Объектив		Характеристики управления	
Дистанция наблюдения	50 m	Управление через веб-интерфейс	✓
Дистанция распознавания	24 m	Браузер	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Облачное управление *	✓
Дистанция определения	12 m	Кнопка сброса установок	✓
Фиксированное фокусное расстояние	6 mm	Энергопитание	
Ночное видение		Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение *	✓	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	10,7 W
Тип светодиода	IR/White	Выходное напряжение постоянного тока	12
Видео		Условия эксплуатации	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Всего мегапикселей *	4 MP	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Поддерживаемые разрешения	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Запись видео	✓	Вес и размеры	
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Ширина	74 mm
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Высота	74 mm
Битовая скорость передачи данных	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Длина	184 mm
Компенсация фоновой засветки	✓	Вес	525 g
компенсация засветки (HLC)	✓	Данные об упаковке	
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Аудио		Содержимое упаковки	
Встроенные колонки	✓	Количество камер *	1
Аудиосистема	2-полосная	Монтажный комплект	✓
Входные аудио каналы	1.0 канала	Винты в комплекте	✓
		Drilling template included	✓
		Инструкция	✓



8885020628081

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.