



Cudy GS1010PS2 сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : Cudy

Код товара: GS1010PS2

Модель : GS1010PS2

Cudy GS1010PS2. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 10. Размер адресной таблицы: 2048 записей, Коммутационная способность: 24 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку



Характеристики управления

Тип свича *	Неуправляемый
Порты и интерфейсы	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	10
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество слотов для SFP модулей	2

Сеть

Стандарты сети *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Поддержка 10G *	✗
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat5, Cat5e
Поддержка управления потоками	✓

Передача данных

Коммутационная способность *	24 Gbit/s
Скорость передачи	17,856 Mpps
Размер адресной таблицы *	2048 записей
Промежуточное хранение	✓
Поддержка Jumbo Frames	✓
джамбо кадры	2000
Пакетная буферная память	0,448 MB

Дизайн

Монтаж в стойку *	✓
Цвет товара	Черный
Материал корпуса	Металл
Светодиодные индикаторы	Ссылка, Напряжение

Энергопитание

Источник питания *	Кабель переменного тока
Блок питания в комплекте *	✓
Входящее напряжение сети	100 - 240 V

Энергопитание

Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Максимальное потребление энергии	120 W

Power over Ethernet (PoE)

Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Количество портов PoE	8
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	120 W

Условия эксплуатации

Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%

Вес и размеры

Ширина	220 mm
Глубина	161 mm
Высота	44 mm
Вес	934 g

Содержимое упаковки

Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Краткая инструкция пользователя	✓

Данные об упаковке

Ширина упаковки	315 mm
Глубина упаковки	215 mm
Высота упаковки	85 mm
Масса брутто	1,3 kg



6971690793319

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.