



Dahua Technology Entry DH-IPC-HDW1230T1-S4 камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 1920 x 1080 пикселей Потолок

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: Entry

Код товара: DH-IPC-HDW1230T1-S4

Модель : DH-IPC-HDW1230T1-S4



Dahua Technology Entry DH-IPC-HDW1230T1-S4. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,01 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 105°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), количество эффективных пикселей (горизонт X верт): 1920 x 1080 пикселей. Дистанция обнаружения: 37,3 m, Дистанция наблюдения: 14,9 m, Дистанция распознавания: 7,5 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265, M-JPEG
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Технология подключения *	Проводная	Поддерживаемые видеоформаты	720p, 1080p
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Частота смены кадров	30 fps
Режим "день/ночь"	✓	Подавление шума	✓
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Дизайн		Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Формат *	Dome	Маскировка приватности	✓
Тип крепления *	Потолок	Компенсация фоновой засветки	✓
Цвет товара *	Белый	компенсация засветки (HLC)	✓
Материал корпуса	Металл, Пластик	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
International Protection (IP) код	IP67	шифрование области интереса (ROI)	✓
Камера		интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Управление поворотом камеры	✓	Сеть	
Управление наклоном камеры	✓	Подключение Ethernet *	✓
Минимальное освещение	0,01 lx	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Угол вращения	360°	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Угол обзора объектива по горизонтали	105°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по вертикали	57°	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	125°	Устройства хранения данных	
Угол наклона	0 - 78°	Встроенный жесткий диск *	✗
Диапазон панорамирования	0 - 355°	Оперативная память	64 MB
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения	Емкость ROM	16 MB
Тип затвора камеры	Электронный	Порты и интерфейсы	
Скорость действия затвора	1/3-1/100000	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Безопасность	
Датчик изображения		Сенсор движения	✓
Количество датчиков	1		
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Прогрессивная развертка	✓		

Датчик изображения		Характеристики управления	
Тип сенсора *	CMOS	Браузер	✓
количество эффективных пикселей (горизонт X верт)	1920 x 1080 пикселей	ПО управления	Smart PSS; DSS; DMSS
Объектив		Энергопитание	
Количество линз *	1	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Дистанция обнаружения	37,3 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,3 W
Дистанция наблюдения	14,9 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция распознавания	7,5 m		
Фиксированная фокусировка	✓	Условия эксплуатации	
Максимальное число установки диафрагмы	2	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Дистанция определения	3,7 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Наименьшее фокусное расстояние	0,5 m	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Ночное видение		Системные требования	
Ночное видение *	✓	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Дистанция ночного видения	30 m		
Тип светодиода	Инфракрасный	Вес и размеры	
Количество светительных светодиодов	1	Высота	85,5 mm
Видео		Диаметр	10,9 cm
Максимальное разрешение *	1920 x 1080 пикселей	Вес	240 g
Всего мегапикселей *	2 MP	Данные об упаковке	
		Масса брутто	370 g
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.