



Dahua Technology IPC-PT1439H-PV-0280B камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2560 x 1440 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Код товара: IPC-PT1439H-PV-0280B

Модель : IPC-PT1439H-PV-0280B

Dahua Technology IPC-PT1439H-PV-0280B. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 94°, Угол обзора объектива по вертикали: 51°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Фокусное расстояние: 2.8 - 3.6 mm, Наименьшее фокусное расстояние: 1,2 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Подавление шума	✓
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Технология шумоподавления	Подавление шумов 2D, Подавление шумов 3D
Технология подключения *	Проводная	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
PTZ-контроль	✓	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Битовая скорость передачи данных	6 kbps - 8192 kbps
Режим "день/ночь"	✓	Компенсация фоновой засветки	✓
Сертификация	EN 62368-1;EN 55032;EN 61000-3-3;EN IEC 61000-3-2;EN 50130-4;EN 55035;	компенсация засветки (HLC)	✓
Дизайн		шифрование области интереса (ROI)	✓
Формат *	Dome	Аудио	
Тип крепления *	Потолок/стена	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	55 dB
Цвет товара *	Черный, Белый	Сеть	
International Protection (IP) код	IP66	Подключение Ethernet *	✓
Пригоден для использования в тумане	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Камера		Стандарты сети	IEEE 802.3af
Управление поворотом камеры	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;ARP;RTCP;RTP;IP Filter
Управление наклоном камеры	✓	Устройства хранения данных	
Минимальное освещение	0,005 lx	Флэш-память	128 MB
Угол обзора объектива по горизонтали	94°	Оперативная память	128 MB
Угол обзора объектива по вертикали	51°	Порты и интерфейсы	
Угол обзора объектива по диагонали	110°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол наклона	0 - 90°	Безопасность	
Диапазон панорамирования	0 - 345°	Видео обнаружение движения	✓
Баланс белого	Авто, Для помещений, Вне помещения, Руководство, Sodium lamp, Естественная, Street lamp	Характеристики управления	
Тип затвора камеры	Электронный	ПО управления	Smart PSS;DMSS;Player;ConfigTool;NVR;Smart Player
Скорость действия затвора	1 - 1/30000 s	Энергопитание	
Датчик изображения		Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3 W
Прогрессивная развертка	✓	Максимальное потребление энергии	11 W
Тип сенсора *	CMOS	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	4 W

Объектив		Энергопитание	
Фокусное расстояние	2.8 - 3.6 mm	Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) (max)	12 W
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Выходное напряжение постоянного тока	12
Наименьшее фокусное расстояние	1,2 m	Условия эксплуатации	
Ночное видение		Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 55 °C
Ночное видение *	✓	Вес и размеры	
Дистанция ночного видения	30 m	Высота	128,4 mm
Тип светодиода	Инфракрасный	Диаметр	12,7 cm
Видео		Вес	410 g
Максимальное разрешение *	2560 x 1440 пикселей	Данные об упаковке	
Всего мегапикселей *	4 MP	Масса брутто	500 g
Форматы сжатия видео	H.265, H.265+, H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, MJPEG	Содержимое упаковки	
Поддерживаемые разрешения	2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 320 x 240	Количество камер *	1
Частота смены кадров	30 fps		
Видео поток	✓		



6939554978883

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.