

iiyama ProLite X2792HSU-B1 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов: ProLite

Код товара: X2792HSU-B1

Модель : X2792HSU-B1

iiyama ProLite X2792HSU-B1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 3 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	Full HD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка угла наклона	✓
Технология дисплея *	LED	Угол наклона	-4 - 20°
Тип матрицы *	IPS	Экранное меню (OSD)	✓
Сенсорный экран *	✗	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Количество OSD языков	11
Время отклика *	3 ms	Энергопитание	
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Класс энергоэффективности (SDR) *	B
Поверхность дисплея	Матовый	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Форма экрана *	Плоский	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	10,7 кВт·ч
Контрастность (типичная) *	1500:1	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	11,4 W
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Угол обзора по вертикали	178°	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Тип подачи питания	Внутренний
Размер точки	0,311 x 0,311 mm	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Горизонтальная частота сканирования	30 - 140 kHz	Вес и размеры	
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm	Ширина с подставкой	616,5 mm
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Глубина с подставкой	190 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm		
DDC/CI	✓		
sRGB охват (обычный)	96%		
NTSC охват (обычный)	72%		
Производительность			

Производительность		Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✓	Высота с подставкой	436 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес (со стойкой)	3,9 kg
Технология Flicker free	✓	Данные об упаковке	
Технология Low Blue Light	✓	Ширина упаковки	688 mm
Мультимедиа		Глубина упаковки	124 mm
Количество колонок	2	Высота упаковки	483 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Масса брутто	6,3 kg
Встроенные колонки *	✓	Длина USB кабеля	1,5 m
Встроенная камера *	✗	Содержимое упаковки	
Дизайн		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Краткая инструкция пользователя	✓
Цвет товара *	Черный	Длина кабеля HDMI	1,5 m
Порты и интерфейсы		Длина кабеля питания	1,5 m
Встроенный USB-хаб *	✓	Устойчивость	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
Количество входных портов	1	Прочие свойства	
Number of downstream ports	2	Элементы управления пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, audio settings (volume, mute), recall (recall all))
Количество выходных портов USB Type-A	2		
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
Версия HDMI	1.4		
Количество портов DisplayPort	1		
DisplayPort out version	1.2		
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓		
Эргономика			
крепление VESA *	✓	Вес	3,9 kg
Крепление VESA	100 x 100 mm	Высота	436 mm
		Ширина	616,5 mm
		Глубина	190 mm
		Панель управления	Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Сертификация	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570126163

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.