

iivama ProLite X2492HSU-B1 monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Mels

Zīmols : iivama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: X2492HSU-B1

Modeļa nosaukums :
X2492HSU-B1

iivama ProLite X2492HSU-B1. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 3 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Mels



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	DisplayPorts daudzums	1
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	DisplayPort versija	1.2
HD veids *	Full HD	Austiņu izeja *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	HDCP	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Ergonomika	
Paneļa veids *	IPS	VESA stiprinājums *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	saderīgs	
Atbildes laiks *	3 ms	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Kabeļa saslēga slots *	✓
Displeja virsma	Plakans	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Slīpuma leņķis	-4 - 20°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	120 Hz	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Ukrainu
Skata leņķis, horizontāli	178°	Skaits OSD valodu	11
Skata leņķis, vertikāli	178°	Enerģijas pārvaldība	
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) *	B
Pikseļa iestatne	0,275 x 0,275 mm	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 140 kHz	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	9,1 kWh
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Enerģija patēriņš *	10,7 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
DDC / CI	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
sRGB pārklājums (tipisks)	96%	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
NTSC pārklājums (parastais)	72%	Barošanas avota tips	Iekšējs
Darbības rādītāji		Energoefektivitātes skala	A līdz G
AMD FreeSync *	✓		
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓		
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓		

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Platums (ar statīvu)	543 mm
Multimediji		Dziļums (ar statīvu)	190 mm
Skaļruņu skaits	2	Augstums (ar statīvu)	395 mm
RMS nominālā jauda	4 W	Svars (ar statīvu)	3,1 kg
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Informācija par iepakojumu	
Iebūvēto kameru *	✗	USB kabeļa garums	1,5 m
Dizains		Iepakojuma saturs	
Tirgus pozicionēšana *	Business	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
Produkta krāsa *	Melns	Ātrās startēšanas gids	✓
Savienojamība		HDMI kabeļa garums	1,5 m
Iebūvēts USB mezglis *	✓	Strāvas kabeļa garums	1,5 m
USB mezglis versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ilgtspēja	
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspējas sertifikāti	ErP, TCO
Izejas portu skaits	2	Papildus informācija	
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Lietotāja kontrolierīce	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge), audio settings (volume, mute), recall (recall all)
HDMI *	✓		
HDMI pieslēgvietu skaits	1		
HDMI versija	1.4		
		Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
		Svars	3,1 kg
		Augstums	395 mm
		Platums	543 mm
		Dziļums	190 mm
		Kontrolpanelis	Joystick: Center: Power/ Menu, Up: Input Select, Down, Left: i-Style colour/ Eco/ Blue Light Reducer, Right: Volume/ Mute Audio
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Sertifikācija	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



4948570126156

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.