



D-Link DGS-1250-52XMP Управляемый L3 Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : D-Link

Код товара: DGS-1250-52XMP/E

Модель : DGS-1250-52XMP



D-Link DGS-1250-52XMP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L3. Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Консольный порт: RJ-45. Размер адресной таблицы: 32000 записей, Коммутационная способность: 176 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE).
Монтаж в стойку



Характеристики управления		Производительность	
Тип свича *	Управляемый	Оперативная память	2048 MB
Уровень свича	L3	Флэш-память	64 MB
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Уровень шума	51,2 dB
Управление через веб-интерфейс	✓	Среднее время наработки на отказ	309053,1 h
Облачное управление	✗	Энергопитание	
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Логи системных событий	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддержка MIB	RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,	Максимальное потребление энергии	467,3 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
		Количество портов PoE	48
		Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	15,4 W
		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	370 W
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 50 °C
		Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
		Тепловыделение	1512,676 BTU/ч
		Вес и размеры	
		Ширина	440 mm
		Глубина	430 mm
		Высота	44 mm
		Вес	3,85 kg
Порты и интерфейсы			
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	48		
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	✗		
Количество слотов для SFP+ модулей	4		
Консольный порт	RJ-45		

Сеть		Данные об упаковке	
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Ширина упаковки	393 mm
		Глубина упаковки	563 mm
		Высота упаковки	89 mm
		Масса брутто	5,17 kg
Технические характеристики			
Поддержка 10G *	✓	Высота транспортировочной упаковки	42,8 cm
Поддержка управления потоками	✓	Ширина транспортировочной упаковки	47,8 cm
Объединение каналов	✓	Длина транспортировочной упаковки	58,5 cm
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Вес нетто транспортировочной упаковки	22,9 kg
Авто MDI/MDI-X	✓	Количество в транспортировочной упаковке	5 шт
Протокол Spanning tree	✓	Вес брутто паллеты (воздух)	456,1 kg
Head-of-line (HOL) блокировка	✓	Количество коробок в паллете (воздух)	16 шт
Поддержка VLAN	✓	Количество в паллете (воздух)	80 шт
Функции Virtual LAN	Voice VLAN	Длина паллеты	110 cm
Число VLAN	4094	Ширина паллеты	120 cm
Передача данных		Высота паллеты (воздух)	184,7 cm
Коммутационная способность *	176 Gbit/s	Вес брутто паллеты (море)	456,1 kg
Скорость передачи	130,95 Mpps	Количество коробок в паллете (море)	16 шт
Размер адресной таблицы *	32000 записей	Количество в паллете (море)	80 шт
Статический роутинг	✓	Высота паллеты (море)	184,7 cm
Количество статических маршрутов	124	Вес транспортировочной упаковки	27,4 kg
Поддержка Jumbo Frames	✓	Сертификаты	
джамбо кадры	12000	Сертификация	CB, UL, BSMI, CCC
Пакетная буферная память	16 MB	Логистические данные	
Безопасность		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Функции DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping		
Список контроля доступа (ACL)	✓		
правила списка контроля доступа (ACL)	768		
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓		
Алгоритмы шифрования данных	EAP, LEAP, PEAP, SSH, TTLS		
защита от петли	✓		
Связка IP-MAC-Порт	✓		
Алгоритмы планирования очередей	Weighted Round Robin (WRR)		
Характеристики многоадресной передачи			
Поддержка многоадресной передачи	✓		
Дизайн			
Монтаж в стойку *	✓		
Цвет товара	Черный		
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение, Скорость		
Электромагнитная совместимость	CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI		
Производительность			
Тип памяти	DDR3-SDRAM		



0790069467905



790069467905



5704174940463

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.