



## Dahua Technology WizSense NVR5216-16P-EI2 сетевой видеорегистратор 1U Черный



**Производитель :** Dahua Technology

**Семейство продуктов:** WizSense

**Код товара:** NVR5216-16P-EI2

**Модель :** NVR5216-16P-EI2

Dahua Technology WizSense NVR5216-16P-EI2. Входные видео каналы: 16 канала, Максимальное разрешение: 7680 x 4320 пикселей, Поддерживаемые разрешения: 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720. Максимальная емкость накопителей: 20 TB, Интерфейс жесткого диска: SATA. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Емкость стойки: 1U, Цвет товара: Черный. Максимальное потребление энергии: 10 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz

| Производительность                       |                                                                | Порты и интерфейсы                                 |                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Входные видео каналы *                   | 16 канала                                                      | Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1                                 |
| Входные каналы сигнала тревоги           | 4                                                              | Аудио входы RCA                                    | 1                                 |
| Выходные каналы сигнала тревоги          | 2                                                              | Аудио выходы RCA                                   | 1                                 |
| Максимальное разрешение *                | 7680 x 4320 пикселей                                           | RS-485 порты                                       | 1                                 |
| Поддерживаемые разрешения                | 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | RS-232 интерфейс                                   | ✓                                 |
| Подсчет людей                            | ✓                                                              | RS-232 порты                                       | 1                                 |
| Видео обнаружение движения               | ✓                                                              | <b>Свойства</b>                                    |                                   |
| Обнаружение потери видеосигнала          | ✓                                                              | Монтаж в стойку                                    | ✓                                 |
| Многоекранний                            | ✓                                                              | Емкость стойки                                     | 1U                                |
| Поддерживаемые форматы аудио             | G.711 A-law, G.711u, G.726, PCM                                | Вкл/Выкл переключатель                             | ✓                                 |
| Поддерживаемый видеоформат               | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPG                             | Цвет товара                                        | Черный                            |
| Установленная операционная система       | Встроенный LINUX                                               | <b>Процессор</b>                                   |                                   |
| Функция резервного копирования           | ✓                                                              | Встроенный процессор                               | ✓                                 |
| Моментальный снимок                      | ✓                                                              | <b>Энергопитание</b>                               |                                   |
| Максимальная частота кадров              | 30 fps                                                         | Максимальное потребление энергии                   | 10 W                              |
| Входная пропускная способность           | 448 Мбит/с                                                     | Входящее напряжение сети                           | 100 - 240 V                       |
| Выходная пропускная способность          | 448 Мбит/с                                                     | Частота входящего переменного тока                 | 50/60 Hz                          |
| Функция распознавания лица               | ✓                                                              | Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)         | 25,5 W                            |
| <b>Характеристики беспроводной LAN</b>   |                                                                | Общий объем Power over Ethernet (PoE)              | 130 W                             |
| Wi-Fi *                                  | ✗                                                              | <b>Системные требования</b>                        |                                   |
| <b>Жесткий диск</b>                      |                                                                | Поддерживаемые мобильные операционные системы      | Android, iOS                      |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 2                                                              | Поддерживаемые браузеры                            | Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox |
| Максимальная емкость накопителей *       | 20 TB                                                          | <b>Условия эксплуатации</b>                        |                                   |
| Интерфейс жесткого диска *               | SATA                                                           | Диапазон температур при эксплуатации               | -10 - 55 °C                       |
| <b>Порты и интерфейсы</b>                |                                                                | Диапазон относительной влажности при эксплуатации  | 10 - 93%                          |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) * | 1                                                              | Диапазон температур при хранении                   | -20 - 60 °C                       |
| Питание по Ethernet (PoE)                | ✓                                                              | <b>Технические характеристики</b>                  |                                   |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN    | 10,100,1000 Мбит/с                                             | Compliance certificates                            | CE                                |
| Количество портов PoE                    | 16                                                             | <b>Вес и размеры</b>                               |                                   |
| Выход HDMI                               | ✓                                                              | Ширина                                             | 375 mm                            |
| Количество HDMI портов                   | 1                                                              | Глубина                                            | 329,6 mm                          |
| Количество выходов VGA (D-Sub)           | 1                                                              |                                                    |                                   |

| Порты и интерфейсы        |   | Вес и размеры                    |         |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------|
| Количество портов USB 2.0 | 1 | Высота                           | 53 mm   |
|                           |   | Вес                              | 2,62 kg |
|                           |   | Ширина упаковки                  | 451 mm  |
|                           |   | Глубина упаковки                 | 147 mm  |
|                           |   | Высота упаковки                  | 425 mm  |
|                           |   | Масса брутто                     | 4,06 kg |
|                           |   | Содержимое упаковки              |         |
|                           |   | Краткое руководство по установке | ✓       |



6937552407732

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.