

TP-Link InSight S345S Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : TP-Link

Preces kods: INSIGHT S345S(4MM)

Modeļa nosaukums : InSight S345S



TP-Link InSight S345S. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,0005 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 95°. Sensoara tips: CMOS, Optiskā sensoara izmērs: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Noteikt attālumu: 76 m, Novērošanas attālums: 29 m, Atpazīt attālumu: 14 m



Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Smart IR	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Audio	
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Iebūvēti skaļruņi	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Audio sistēma	2 joslu
Dinamiskais diapazons	120 dB	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	52 dB
Dizains		Iebūvēts mikrofons	✓
Formas faktors *	Lode (forma)	Tīklošana	
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Produkta krāsa *	Balts	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Apvalka materiāls	Metāls	Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
International Protection (IP) code	IP67		
Kamera		Wi-Fi *	✗
Minimālā iluminācija	0,0005 lux	Bluetooth *	✗
Rotācijas leņķis	360°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Lēcas skata leņķis, horizontāls	95°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Lēcas skata leņķis, vertikāls	51°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	115°	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Slīpuma leņķis	0 - 75°	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Savienojamība	
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/10000 s	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Attēla sensors			
Optiskā sensoara izmērs	25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")		
Progresīvā izvērse	✓		
Sensoara tips *	CMOS		

Objektīva sistēma		Drošība	
Lēcu skaits *	1	Trauksmes ieejas kanāli	1
Noteikt attālumu	76 m	Trauksmes izejas kanāli	1
Novērošanas attālums	29 m	Aizsardzība ar paroli	✓
Atpazīt attālumu	14 m	Video kustības uztveršana	✓
Maksimālais atvērums	1	Aktīva pretiejauskšanās signalizācija	✓
Identificēt attālumu	7 m	IP adreses filtrēšana	✓
Fiksēts fokusa garums	4 mm	HTTPS šifrēšana	✓
Nakts redzamība		Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Pamests objekts, Nenormālas skaņas konstatēšana, Cilvēka konstatēšana, Ielaušanās, Līniju krustošanās konstatēšana, Iekļūšanas zonā konstatēšana, Iziešanas no reģiona konstatēšana, Ainas maiņa, Transportlīdzekļu konstatēšana
Nakts redze *	✓		
Nakts redzamības attālums	30 m		
LED tips	IR/balta		
LED izgaismojumu skaits	2		
Infrasarkano staru garums	850 nm		
Video		Daidžesta autentifikācija	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Vadības īpašības	
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Interneta pārlūks	✓
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Energijas pārvaldība	
		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Video straumēšana	✓	DC izejošais spriegums	12
Skaņas samazināšana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 1024 Kbps	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
		Svars&dimensijas	
		Diametrs	6,6 cm
		Garums	191 mm
		Svars	600 g
		Ilgtspēja	
		Atbilstības sertifikāti	BSMI, CE, Federālā komunikāciju komisija, Industry Canada (IC), KC, VCCI
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Manuāls	✓



8885020625608



1210002608299



0810142822930



810142822930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.