



AEG GV77D61SL Настенный монтаж Черный, Серебристый 725 m³/h

Производитель : AEG

Код товара: 942 051 515

Модель : GV77D61SL

AEG GV77D61SL. Максимальная мощность извлечения: 725 m³/h, Тип извлечения: Отвод / Рециркуляция воздуха, Класс эффективности гидродинамики: A. Тип: Настенный монтаж, Цвет товара: Черный, Серебристый, Тип управления: Сенсорный. Тип масляного фильтра: Металл, Число фильтров: 2 шт. Мощность лампочки: 6 W, Количество ламп: 2 лампа(ы), Тип лампы: LED. Класс энергоэффективности: A+, Годовое потребление энергии: 40,7 кВт·ч, Шкала классов энергоэффективности: от A+++ до D



Производительность		Фильтрация	
Максимальная мощность извлечения *	725 m³/h	Тип масляного фильтра *	Металл
Тип извлечения *	Отвод / Рециркуляция воздуха	Число фильтров	2 шт
Класс эффективности гидродинамики *	A	Освещение	
Класс эффективности освещения *	A	Мощность лампочки	6 W
Класс эффективности фильтрации жира *	B	Количество ламп	2 лампа(ы)
Максимальная мощность рециркуляции	440 m³/h	Тип лампы	LED
Число скоростей *	5	Температура цвета	3000 K
Уровень шума *	55 dB	Lighting efficiency (LE)	42,8 lux/W
Уровень шума (низкая скорость)	43 dB	Энергопитание	
Уровень шума (высокая скорость)	55 dB	Класс энергоэффективности *	A+
Уровень шума (интенсивная скорость)	67 dB	Шкала классов энергоэффективности	от A+++ до D
Воздушный поток (низкая скорость)	260 m³/h	Подключенная нагрузка	260 W
Минимальное расстояние от электрической плиты	50 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,49 W
Минимальное расстояние от газовой плиты	65 cm	Годовое потребление энергии *	40,7 кВт·ч
Дизайн		Входящее напряжение сети	220-240 V
Тип *	Настенный монтаж	Класс энергоэффективности (старый)	A+
Цвет товара *	Черный, Серебристый	Вес и размеры	
Функция "Бриз"	✓	Ширина *	598 mm
Тип управления	Сенсорный	Глубина	410 mm
Длина шнура	1,1 m	Высота (мин)	126 cm
Встроенный экран *	✗	Вес	16,2 kg
		Данные об упаковке	
		Масса брутто	22,6 kg
		Особенности	
		Технологии AEG (вентиляция)	Breeze Function, Угольный фильтр, Hob2Hood, SilenceTech
		Прочие свойства	
		Grease filtering efficiency (GFE)	85,1%
		Fluid dynamic efficiency (FDE)	34,8



7333394059112

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.