



## Dahua Technology PFM3350-600 источник бесперебойного питания Интерактивная 0,6 kVA 360 W 2 розетка(и)

Производитель : Dahua Technology

Код товара: DH-PFM3350-600

Модель : PFM3350-600

Dahua Technology PFM3350-600. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 0,6 kVA, Выходная мощность: 360 W. Количество розеток: 2 розетка(и). Технология батареи: Свинцово-кислый, Емкость батареи: 7 Ah, Напряжение батареи: 13,7 V. Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Пластик, Длина кабеля: 1,2 m. Compliance certificates: CE



| Свойства                           |                                                                                                                                 | Дизайн                                            |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| топология ИБП *                    | Интерактивная                                                                                                                   | Материал корпуса                                  | Пластик            |
| Выходная мощность *                | 0,6 kVA                                                                                                                         | Длина кабеля                                      | 1,2 m              |
| Выходная мощность *                | 360 W                                                                                                                           | Встроенный вентилятор                             | ✓                  |
| Форма волны *                      | Sine/Pure sine                                                                                                                  | Цвет товара *                                     | Черный             |
| Входное напряжение (мин) *         | 170 V                                                                                                                           | Тип управления                                    | Кнопки             |
| Входное напряжение (макс) *        | 280 V                                                                                                                           | Светодиодные индикаторы                           | Напряжение, Авария |
| Частота входного сигнала *         | 50/60 Hz                                                                                                                        | <b>Условия эксплуатации</b>                       |                    |
| Выходное рабочее напряжение (макс) | 230 V                                                                                                                           | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C          |
| Частота выходного сигнала          | 50/60 Hz                                                                                                                        | Диапазон температур при хранении                  | -15 - 55 °C        |
| Максимальный ток                   | 2,9 A                                                                                                                           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 90%            |
| Время отклика                      | 4 ms                                                                                                                            | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 90%            |
| Коэффициент мощности               | 0,6                                                                                                                             | <b>Сертификаты</b>                                |                    |
| Функции защиты электропитания      | Перегрузка, Перезарядка, Перезарядка                                                                                            | Compliance certificates                           | CE                 |
| Звуковые сигналы                   | ✓                                                                                                                               | <b>Содержимое упаковки</b>                        |                    |
| Режимы звукового сигнала           | Сигнализация при включении батареи, Замена батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке | Инструкция                                        | ✓                  |
| Порты и интерфейсы                 |                                                                                                                                 | Вес и размеры                                     |                    |
| Количество розеток                 | 2 розетка(и)                                                                                                                    | Ширина                                            | 101,5 mm           |
| <b>Батарея</b>                     |                                                                                                                                 | Глубина                                           | 298,4 mm           |
|                                    |                                                                                                                                 | Высота                                            | 142,2 mm           |

| Батарея                         |                 | Вес и размеры      |        |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Технология батареи              | Свинцово-кислый | Вес                | 4,4 kg |
| Емкость батареи                 | 7 Ah            | Данные об упаковке |        |
| Напряжение батареи              | 13,7 V          | Ширина упаковки    | 142 mm |
| Количество батареек в комплекте | 1 шт            | Глубина упаковки   | 342 mm |
| Время подзарядки батареи        | 4 h             | Высота упаковки    | 223 mm |
| Зарядный ток                    | 1 A             | Масса брутто       | 4,6 kg |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.