



DELL SE2426H monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Melns

Zīmols : DELL

Preces kods: DELL-SE2426H

Modeļa nosaukums : SE2426H

DELL SE2426H. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	Augsta koriģēšana *	✗
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Slīpuma regulēšana	✓
HD veids *	Full HD	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Projektora formātu attiecība *	16:9	On Screen Display (OSD)	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Plug and Play	✓
Paneļa veids *	IPS		
LED fona apgaismojums	✓	Energijas pārvaldība	
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	13 kWh
Atbildes laiks *	8 ms	Enerģija patēriņš *	13,3 W
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Strāvas patēriņš (maks)	28 W
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
	720 x 400, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
		Barošanas avota tips	Iekšējs
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080p	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Ārējās vides apstākļi	
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	144 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Skata leņķis, horizontāli	178°	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Skata leņķis, vertikāli	178°	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Atbildes laiks (ātri)	4 ms	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Ne-operacionālais augstums	5000 - 12192 m
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Svars & dimensijas	
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Platums (ar statīvu)	538,6 mm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Dziļums (ar statīvu)	178,8 mm
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 163 kHz	Augstums (ar statīvu)	412,3 mm
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 144 Hz		
Virsmas cietība	3H		
NTSC pārklājums (parastais)	72%		

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Svars (ar statīvu)	3,09 kg
AMD FreeSync *	✓	Platums (bez statīva)	538,6 mm
AMD FreeSync tips	FreeSync	Dziļums (bez statīva)	47,7 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (bez statīva)	324,2 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (bez statīva)	2,76 kg
Multimediji		Slīpās malas platums (sānu)	5,8 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Slīpās malas platums (augšā)	5,8 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Slīpās malas platums (apakšā)	1,74 cm
Dizains		Informācija par iepakojumu	
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Iepakojuma svars	4,94 kg
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma saturs	
Noņemams statīvs	✓	Statīvs komplektā	✓
Kāju krāsa	Melns	Pievienoti kabeli	AC, HDMI
Savienojamība		HDMI kabeļa garums	1,8 m
Iebūvēts USB mezglis *	✗	Ilgtspēja	
HDMI *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Nesatur	PVC/BFR, Arsēns, Dzīvsudrabs
HDMI versija	1.4	Oglekļa pēda	
Austiņu izeja *	✗	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	143
HDCP	✓	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	65,64
HDCP versija	1.4	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	9,3
Ergonomika		Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	65,64
VESA stiprinājums *	✓	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	2,57
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	PAIA versija	GaBi version 1, 2025
Pie sienas piestiprināms	✓	Papildus informācija	
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Kabeļa saslēga slots *	✓		
Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington		



5397321028727



0884116692058



884116692058

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.