



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459E1-ZE-IL Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizMind

Код товара: IPC-HFW5459E1-ZE-IL-2712-BLACK

Модель : IPC-HFW5459E1-ZE-IL

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5459E1-ZE-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Черный, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0007 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 47 - 115°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Фокусное расстояние: 2.7 - 12 mm, расстояние обнаружения (режим wide): 57,5 m, расстояние обнаружения (режим tele): 130,8 m



Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Встроенный микрофон	✓
Технология подключения *	Проводная	Сеть	
Функция подсчета людей	✓	Подключение Ethernet *	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы	
Режим "день/ночь"	✓	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration	
Тревожный вход/выход	✓	Wi-Fi *	✗
Дизайн		Bluetooth *	✗
Формат *	Bullet (shape)	Число пользователей	20 пользов.
Тип крепления *	Потолок/стена	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Цвет товара *	Черный	метод потоковой передачи	Мультивещание
Материал корпуса	Металл	Устройства хранения данных	
International Protection (IP) код	IP67	Встроенный жесткий диск *	✗
IK код	IK10	Встроенный кардридер	✓
Камера		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Минимальное освещение	0,0007 lx	Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Угол вращения	360°	Емкость ROM	4000 MB
Угол обзора объектива по горизонтали	47 - 115°	Емкость RAM	2000 MB
Угол обзора объектива по вертикали	27 - 62°	Порты и интерфейсы	
Угол обзора объектива по диагонали	54 - 137°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол наклона	0 - 90°	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Безопасность	
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Вне помещения, Руководство, Regional custom	Входные каналы сигнала тревоги	1
Тип затвора камеры	Электронный		
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s		
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной		

Датчик изображения		Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Прогрессивная развертка	✓	Видео обнаружение движения	✓
Тип сенсора *	CMOS	HTTPS шифрование	✓
Объектив		Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Распознавание лиц, Подсчет людей, Растяжка
Фокусное расстояние	2.7 - 12 mm	Зеркало	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1,8	Цифровой водяной знак	✓
расстояние обнаружения (режим wide)	57,5 m	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
расстояние обнаружения (режим tele)	130,8 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
расстояние слежения (режим wide)	23 m	Характеристики управления	
расстояние слежения (режим tele)	52,3 m	Облачное управление *	✗
расстояние распознавания (режим wide)	11,5 m	Энергопитание	
расстояние распознавания (режим tele)	26,2 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
расстояние идентификации (режим wide)	5,8 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,1 W
расстояние идентификации (режим tele)	13,1 m	Максимальное потребление энергии	20,5 W
Наименьшее фокусное расстояние	0,13 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	4,8 W
Ночное видение		Выходное напряжение постоянного тока	12
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Дистанция ночного видения	60 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Тип светодиода	IR/White	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Видео		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Всего мегапикселей *	4 MP	Системные требования	
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Запись видео	✓	Вес и размеры	
Частота смены кадров	30 fps	Ширина	96,7 mm
Видео поток	✓	Глубина	279,8 mm
Подавление шума	✓	Высота	94,9 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Вес	1,09 kg
Стабилизатор изображения	✓	Данные об упаковке	
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Масса брутто	1,39 kg
Маскировка приватности	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Устойчивость	
Компенсация фоновой засветки	✓	Compliance certificates	Electromagnetic Compatibility (EMC), CE
компенсация засветки (HLC)	✓	Содержимое упаковки	
шифрование области интереса (ROI)	✓	Количество камер *	1
Аудио		Инструкция	✓
Входные аудио каналы	1.0 канала	Прочие свойства	
Выходные звуковые каналы	1.0 канала	Выход аудио	RCA
Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 µ-law, PCM, G.726, G.723	Поддерживаемые браузеры	IE: IE 11, Chrome: Chrome 102, Firefox: Firefox 88
Технические характеристики			
Вход аудио		RCA	
Тип объектива		Вариофокальный	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.