Dahua Technology IPC -HDBW5459R-ASE-IL-0280B камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: IPC

Код товара: IPC-HDBW5459R-ASE-IL-0280B

Модель : IPC-HDBW5459R-ASE-IL-0280B

Dahua Technology IPC -HDBW5459R-ASE-IL-0280B. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0007 lx, Угол вращения: 355°, Угол обзора объектива по горизонтали: 112°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), количество эффективных пикселей (горизонт X верт): 2688 x 1520 пикселей. Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера): 56 dB

Производительность	
Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе
Технология подключения *	Проводная
Широкий динамический диапазон (WDR)	✔
Режим "день/ночь"	✔
Тревожный вход/выход	✔
Динамический диапазон	140 dB
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;

Дизайн	
Формат *	Dome
Тип крепления *	Потолок
Цвет товара *	Белый
Материал корпуса	Металл
International Protection (IP) код	IP67
IK код	IK10

Камера	
Минимальное освещение	0,0007 lx
Угол вращения	355°
Угол обзора объектива по горизонтали	112°
Угол обзора объектива по вертикали	58°
Угол обзора объектива по диагонали	137°
Lens viewing angle, diagonal (second camera)	89°

Видео	
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Флип и зеркало	✔
Маскировка приватности	✔
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Битовая скорость передачи данных	H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps–8192 Kbps
Компенсация фоновой засветки	✔
компенсация засветки (HLC)	✔
шифрование области интереса (ROI)	✔

Аудио	
Входные аудио каналы	1.0 канала
Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Поддерживаемые форматы аудио	AAC, G.711, G.723, G.726
Встроенный микрофон	✔

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Поддерживаемые сетевые протоколы	Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Число пользователей	20 пользов.
метод потоковой передачи	Мультивещание, Одноадресный

Устройства хранения данных	
Встроенный жесткий диск *	✘

Камера	
Lens viewing angle, horizontal (second camera)	51°
Lens viewing angle, vertical (second camera)	101°
Диапазон панорамирования	0 - 355°
Баланс белого	Авто, Руководство, Вне помещения
Тип затвора камеры	Электронный
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной

Датчик изображения	
Количество датчиков	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Прогрессивная развертка	✔
Тип сенсора *	CMOS
количество эффективных пикселей (горизонт X верт)	2688 x 1520 пикселей

Панорамная камера	
Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера)	56 dB

Объектив	
Количество линз *	1
Дистанция обнаружения	70 m
Дистанция наблюдения	28 m
Дистанция распознавания	14 m
Максимальное число установки диафрагмы	1,6
Дистанция определения	9,7 m
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm
Наименьшее фокусное расстояние	2 m

Видео	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей
Всего мегапикселей *	4 MP
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265
Форматы сжатия видео	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Поддерживаемые видеоформаты	720p, 1080p
Частота смены кадров	60 fps
Видео поток	✔
Подавление шума	✔

Устройства хранения данных	
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Оперативная память	2000 MB
Емкость ROM	4000 MB

Порты и интерфейсы	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Безопасность	
Входные каналы сигнала тревоги	1
Выходные каналы сигнала тревоги	1
Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Заброшенный объект, Отсутствующий объект
Зеркало	✔

Характеристики управления	
Браузер	✔
ПО управления	Smart PSS;DSS;DMSS

Энергопитание	
Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,4 W
Выходное напряжение постоянного тока	12

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%

Системные требования	
Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS

Вес и размеры	
Высота	94 mm
Диаметр	12,2 cm
Вес	713 g

Данные об упаковке	
Масса брутто	986 g

Устойчивость	
Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС)

Содержимое упаковки	
Количество камер *	1

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 16-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date